

P1 **ESCALERA TIJERA DOBLE PELDAÑO ANCHO ALUMINIO**




150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

EN131 EUROPEE

UNI EN287/1 EN ISO 9806/2

P1-6

REF	▲ ^{m.}	▲ ^{m.}	Kg	cm.	€
P1-5	1,17	2,67	6,50	49	
P1-6	1,40	2,90	8,00	51	
P1-7	1,62	3,12	9,30	54	
P1-8	1,86	3,36	10,80	56	
P1-9	2,10	3,60	12,00	59	
P1-11	2,57	4,07	14,50	64	
P1-13	3,06	4,56	17,50	69	

* **OPCIONAL:** Kit de 2 ruedas
Guardacuerpo superior
Kit 2 barandillas de subida

Escalera profesional con subida por 2 lados.



Peldaños soldados de 8 cm de profundidad



Barra de hierro anticierre



Accesorio opcional para desnivel

P1 PLUS **ESCALERA TIJERA DOBLE PELDAÑO ANCHO ALUMINIO**




150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

EN131 EUROPEE

UNI EN287/1 EN ISO 9806/2

P1P-6

REF	▲ ^{m.}	▲ ^{m.}	cm.	Kg	€
P1P-5	1,17	3,17	49	7,00	
P1P-6	1,40	3,40	51	8,50	
P1P-7	1,62	3,62	54	10,20	
P1P-8	1,86	3,86	56	11,30	
P1P-9	2,10	4,10	59	12,50	
P1P-11	2,57	4,57	64	15,00	
P1P-13	3,06	5,06	69	18,00	

* **OPCIONAL:** Kit de 2 ruedas
Guardacuerpo superior
Kit 2 barandillas de subida



Plataforma de apoyo de 35x39 cm



Kit ruedas



P1 PLUS con todos los accesorios

La Norma europea UNIEN131 prohíbe estar en los dos últimos peldaños en ausencia de plataforma y guardacuerpo.

La Norma europea UNIEN131 prohíbe estar en los dos últimos peldaños en ausencia de plataforma y guardacuerpo.

P2

ESCALERA TIJERA DOBLE PELDAÑO ANCHO Y ESTRECHO ALUMINIO



P2-6

Bandeja portaherramientas no es peldaño

Tacos antideslizantes

150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

UNI EN287/1 EN ISO 9606/2

REF	↗ m.	↖ m.	Kg	cm.	€
P2-4	0,94	2,42	5,20	47,00	
P2-5	1,17	2,67	6,40	49,00	
P2-6	1,41	2,90	7,50	51,50	
P2-7*	1,64	3,12	9,20	54,50	
P2-8*	1,87	3,36	10,30	56,00	

Escalera profesional con subida por 2 lados.

Peldaños soldados de 8 cm.

Distancia entre peldaños 25 cm.

* Los modelos de 7 y 8 peldaños disponen de cinta anti-apertura.

P3

ESCALERA TIJERA PELDAÑO ANCHO CON PORTAHERRAMIENTAS



P3-6

Bandeja portaherramientas en la parte superior

Tacos antideslizantes

150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

TUV SUD

EN131 EUROPEE

UNI EN287/1 EN ISO 9606/2

REF	↗ m.	↖ m.	Kg	cm.	€
P3-3	1,00	2,41	3,90	45,00	
P3-4	1,23	2,64	4,70	47,00	
P3-5	1,46	2,87	5,30	49,50	
P3-6	1,69	3,10	6,60	52,00	
P3-7	1,92	3,33	7,30	54,50	
P3-9	2,38	3,79	10,00	59,50	
P3-11	2,84	4,25	12,00	64,50	

Escalera profesional con subida por 1 lado.

Peldaños soldados de 8 cm.

La Norma europea UNIEN131 prohíbe estar en los dos últimos peldaños en ausencia de plataforma y guardacuerpo.

GL/C

ESCALERA 1 TRAMO PELDAÑO ANCHO ALUMINIO



GL/C-8

150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

EN131 EUROPEE

UNI EN287/1 EN ISO 9606/2

REF	↗ m.	↖ m.	cm.	Kg	mm.	ESTABILIZADOR	€
GLC-8	2,16	1,62	51,00	4,50	80x25		
GLC-10	2,66	2,08	54,00	6,00	80x25		
GLC-12	3,16	2,55	57,50	7,50	80x25	SALLARGL01/842	
GLC-14	3,66	3,02	60,00	9,00	80x25	SALLARGL01/842	
GLC-16	4,16	3,48	63,50	10,00	80x25	SALLARGL02/940	
GLC-18	4,66	3,95	66,00	12,00	80x25	SALLARGL02/940	



El último peldaño es una bandeja portaherramientas



Ganchos para fijación a maquinaria o carril bajo pedido
 ø 36 mm
 ø 50 mm



Barra de 3 m

Escalera profesional con peldaños de 8 cm. de profundidad.

Distancia entre peldaños 23 cm.

Los largueros son convergentes.

Perfil de 80 x 25 mm.

Ancho en la parte superior: 38,5 cm



OBLIGATORIO: Según nueva norma EN131, base estabilizadora obligatoria para escaleras de más de 3 m en apoyo.

Ver otros accesorios en págs. 64 y 65

REGINA

ESCALERA TIJERA PELDAÑO ANCHO PORTAHERRAMIENTAS ALUMINIO



REG-5

REGINA ESPECIAL

ESCALERA TIJERA PELDAÑO ANCHO PORTAHERRAMIENTAS Y BARANDILLA



REGE-5

REF	m.	m.	m.	Kg	cm.	€
REG-3	1,45	0,69	2,74	4,40	44,00	
REG-4	1,70	0,92	2,96	5,20	47,00	
REG-5	1,95	1,16	3,20	6,00	49,00	
REG-6	2,20	1,39	3,43	6,60	51,00	
REG-7	2,45	1,61	3,66	7,80	54,00	
REG-8	2,70	1,85	3,89	8,80	56,50	
REG-10	3,20	2,30	4,35	10,60	61,50	
REG-12	3,70	2,77	4,80	12,80	66,50	

REF	m.	m.	m.	Kg	cm.	€
REGE-5	2,05	1,16	3,20	8,00	49,00	
REGE-6	2,30	1,39	3,43	9,00	51,00	
REGE-7	2,55	1,61	3,65	10,00	54,00	
REGE-8	2,80	1,85	3,89	11,00	56,50	
REGE-10	3,30	2,30	4,34	13,50	61,50	
REGE-12	3,80	2,77	4,81	16,00	66,50	



Bandeja portaherramientas en la parte superior



OPCIONAL: Nuevo perfil "D"



Regina Maxi con plataforma de aluminio y astas antiapertura de acero



Escalera profesional con peldaños de 8 cm. de profundidad, soldados. Distancia entre peldaños 25 cm.



Bandeja portaherramientas y barandilla de subida



Tacos antideslizantes

Escalera profesional con peldaños de 8 cm de profundidad, soldados. Distancia entre peldaños 25 cm.

OPCIONAL: plataforma de aluminio, plataforma más ancha, asta rígida y/o ruedas autofrenantes. Consultar precios.

REGINA VIP

ESCALERA TIJERA PELDAÑO ANCHO
PLATAFORMA DE ALUMINIO Y BARANDILLAS



REGV-5



REF	m.	m.	m.	Kg	cm.	€
		∧	∧			
REGV-5	2,05	1,16	3,16	10,00	52,00	
REGV-6	2,30	1,39	3,39	11,20	54,00	
REGV-7	2,55	1,61	3,61	13,20	57,00	
REGV-8	2,80	1,85	3,85	15,50	59,50	
REGV-10	3,30	2,30	4,30	17,20	64,50	
REGV-12	3,80	2,77	4,77	20,00	70,50	



Bandeja portaobjetos
13x29 cm



OPCIONAL: ruedas
autofrenantes



Regina VIP con ruedas
Suplemento

Plataforma de aluminio reforzado
25,5x35 cm.
Peldaños de 8 cm de profundidad.
Astas de acero antiapertura.

VERA

ESCALERA PELDAÑO ANCHO
PORTAHERRAMIENTAS PLATAFORMA



VER-6



REF	m.	m.	Kg	m. x m.	€
	∧	∧		x	
VER-4	1,80	1,00	15,80	0,80x1,37	
VER-6	2,20	1,40	19,40	0,83x1,70	
VER-8	2,70	1,90	22,80	0,85x2,06	
VER-10	3,10	2,30	26,00	0,90x2,40	
VER-12	3,60	2,80	29,00	0,94x2,80	



Se puede plegar para el
transporte o
almacenamiento




Amplia plataforma de
trabajo de 45x50 cm.
Amplia bandeja
portaherramientas



Ruedas para su
desplazamiento

Escalera profesional con peldaños de 8 cm
de profundidad, soldados. Distancia entre
peldaños 25 cm.

OPCIONAL: Set de protección 360 grados.



Brazo articulado bajo
petición

FLY LIGHT

ESCALERA DE PLATAFORMA CON ESTABILIZADORES




FLL-4



FLY

ESCALERA DE PLATAFORMA CON ESTABILIZADORES Y PELDAÑO ANCHO



FL-4



REF	m. A	m. i	m. A	Kg	m. x A	€
FLL-3	1,75	1,87	0,72	21	0,64x1,18	
FLL-4	2,03	2,17	1,00	22	0,64x1,39	
FLL-5	2,31	2,47	1,28	23	0,64x1,60	
FLL-6	2,59	2,77	1,56	24	0,64x1,81	
FLL-7	2,87	3,07	1,84	25	0,64x2,03	



Ruedas para transporte



Estabilizadores telescópicos



Articulación de acero

Plataforma de aluminio antideslizante de 58x44 cm.
 Altura rodapié 10 cm.
 Dispone de guarda-cuerpo perimetral 360°.
 Incluye bolsa porta-herramientas Sveltbag.
 Medida con los estabilizadores abiertos: 1,44 m (3/4 peldaños) / 1,68 m (5/6 peldaños) / 2,02 m (7 peldaños).
 Conforme a la norma EN131/7.

REF	m. A	m. i	m. A	Kg	m. x A	€
FL-3	1,77	1,99	0,75	22,0	0,72x1,34	
FL-4	2,02	2,25	1,00	23,5	0,72x1,55	
FL-5	2,29	2,55	1,26	25,0	0,72x1,78	
FL-6	2,54	2,83	1,52	26,5	0,72x1,99	
FL-7	2,80	3,11	1,78	28,0	0,72x2,25	
FL-8	3,05	3,39	2,03	29,5	0,72x2,46	



Ruedas de Ø150 mm



Peldaños de 8 cm de profundidad

Plataforma de aluminio antideslizante de 60x53 cm.
 Altura rodapié 10 cm.
 Dispone de guarda-cuerpo perimetral 360°.
 Barandillas plegables.
 Incluye bolsa porta-herramientas Sveltbag.
 Medida con los estabilizadores abiertos: 1,52 m (3/4 peldaños) / 1,76 m (5/6 peldaños) / 2,10 m (7/8 peldaños).
 Conforme a la norma EN131/7.