

CLAVADORAS



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Li-ion **LED**

MÁXIMA POTENCIA Y LIBERTAD



Sin compresor ni manguera

Sistema Air Spring Drive System (sistema de accionamiento por resorte neumático)

| Clavadoras de batería de litio 18V para estructuras de madera. | Sin manguera de aire, sin cable de alimentación o cartucho de gas combustible. | Modo de disparo: Secuencial completo/ Por contacto (seleccionable). | Ajuste de la profundidad de disparo sin herramientas. | Sistema de accionamiento por resorte neumático. | Bloqueo de disparo en vacío. | Motor sin escobillas. | Máxima libertad y comodidad.


CLAVADORA MADERA A BATERÍA DE LITIO

NR1890DBCL/NR1890DBCLW7

ESPECIFICACIONES

Sistema de accionamiento	Resorte neumático
Longitud del clavo	50 - 90 mm
Diámetro	2,9 - 3,3 mm
Ángulo del cargador	34 grados
Velocidad	2 clavos/segundo
Clavos por carga	Aprox. 700 (c/batería de litio de 5.0 Ah)
Modo de disparo	Secuencial / Por contacto
Voltaje de la batería	18 V
Dimensiones (alto x largo x ancho)	309 x 342 x 127 mm
Peso (c/batería de litio de 5.0 Ah)	4,8 Kg
Modelo batería	BSL1850
Modelo cargador	UC18YFSL
Accesorios suministrados (NR1890DBCL)	2 baterías . Cargador. Tapa de batería. Gafas de seguridad. Llave hexagonal. Maletín apilable.
Accesorios suministrados (NR1890DBCLW7)	Se suministra sin batería ni cargador.

5.0Ah
Li-ion



Clavos pág.317



NR1890DBCL



CLAVADORA DE ACABADO A BATERÍA DE LITIO

NT1850DBSL

ESPECIFICACIONES

Sistema de accionamiento	Resorte neumático
Longitud del clavo	16-50 mm
Diámetro	1,0-1,25 mm
Ángulo del cargador	0 grados
Velocidad	3 clavos/segundo
Clavos por carga	Aprox. 1650 (c/batería de litio de 3.0 Ah)
Modo de disparo	Secuencial / Por contacto
Voltaje de la batería	18 V
Dimensiones (alto x largo x ancho)	323 x 298 x 104 mm
Peso (c/batería de litio de 3.0 Ah)	3,3 Kg
Modelo batería	BSL1850
Modelo cargador	UC18YFSL
Accesorios suministrados	2 baterías . Cargador. Tapa de batería. Gafas de seguridad. Llave hexagonal. Maletín apilable.



Clavos pág.317



CLAVADORA DE ACABADO A BATERÍA DE LITIO

NT1865DBSL

ESPECIFICACIONES

Sistema de accionamiento	Resorte neumático
Longitud del clavo	25-65 mm
Diámetro	1,4-1,65 mm
Ángulo del cargador	0 grados
Velocidad	3 clavos/segundo
Clavos por carga	Aprox. 1500 (c/batería de litio de 3.0 Ah)
Modo de disparo	Secuencial / Por contacto
Voltaje de la batería	18 V
Dimensiones (alto x largo x ancho)	315 x 298 x 104 mm
Peso (c/batería de litio de 3.0 Ah)	3,4 Kg
Modelo batería	BSL1850
Modelo cargador	UC18YFSL
Accesorios suministrados	2 baterías . Cargador. Tapa de batería. Gafas de seguridad. Llave hexagonal. Maletín apilable.



Clavos pág.317

