

S2

ESCALERA DE MADERA EXTENSIBLE MANUAL



S2F



S2-10



S7

ESCALERA MADERA DE TIJERA



S7-6



REF	↗ m.	↘ m.	cm. H	Kg	€
S2-7	2,20	3,42	45	15	
S2-9	2,58	4,26	45	17	
S2-10	2,86	4,82	45	20	
S2-12	3,42	5,94	45	24	
S2-14	3,98	6,78	45	27	

REF	l. m.	∧ m.	h. m.	Kg	€
S7-3	0,90	0,75	2,55	5,00	
S7-4	1,15	1,00	2,80	6,00	
S7-5	1,40	1,25	3,05	7,00	
S7-6	1,65	1,50	3,30	8,00	
S7-7	1,90	1,75	3,50	9,00	
S7-8	2,15	2,00	3,75	10,00	
S7-9	2,40	2,25	4,00	11,00	
S7-10	2,65	2,50	4,25	12,00	
S7-12	3,15	3,00	4,50	14,00	

S2F

ESCALERA DE MADERA EXTENSIBLE A CUERDA

REF	↗ m.	↘ m.	cm. H	Kg	€
S2F-10	2,95	4,91	45	21	
S2F-12	3,51	6,03	45	25	
S2F-14	4,07	6,87	45	28	
S2F-16	4,63	7,99	45	33	
S2F-18	5,19	9,11	45	39	



Peldaño de 24,5 mm de profundidad.
Distancia entre peldaños 28 cm.

OBLIGATORIO: Base estabilizadora según la normativa EN131 para escaleras de más de 3 m. en apoyo.

Tramos independientes

Largueros de 60x24 m. en ambos lados de la subida.
Peldaños planos de 6 cm de profundidad.
Distancia entre peldaños 25 cm.
Cinta de seguridad antiapertura en todos los modelos.



Bisagra de acero reforzado lacado en negro



Zapatas de goma antideslizante