

ATORNILLADORES



ATORNILLADOR

W6V4/W6VMWA



ESPECIFICACIONES

Capacidad Tornillo	6 mm
Capacidad Modo Autoroscante	6 mm
Inserción	1/4
Potencia	620 W
Revoluciones (W6V4)	0-4.500 rpm
Revoluciones (W6VMWA)	0-6.000 rpm
Largo	294 mm
Peso	1,4 Kg
Accesorios suministrados (W6V4)	Porta-puntas. Sub-tope. Punta. Gancho. Maletín
Accesorios suministrados (W6VMWA)	Porta-puntas. Sub-tope. Punta. Gancho



W6V4



Puntas pág.215

| Robusta caja de aluminio para una mayor durabilidad. | Sub-tope desmontable. | Empuñadura comfortable antideslizante para trabajos constantes. | Cable de 7,5 m. | Uso continuo en trabajos duros.

ATORNILLADOR

W8VB2



ESPECIFICACIONES

Capacidad Tornillo	6 mm
Capacidad Modo Autoroscante	8 mm
Inserción	1/4
Potencia	620 W
Revoluciones	0-1.700 rpm
Largo	312 mm
Peso	1,5 Kg
Accesorios suministrados	Llave magnética hexagonal. Sub-tope. Gancho



Puntas pág.215

| Capacidad auto-roscante de 8 mm. | Robusta caja de aluminio para una mayor durabilidad. | Sub-tope desmontable. | Empuñadura comfortable antideslizante para trabajos constantes. | Cable de 7,5 m. | Uso continuo en trabajos duros.

ATORNILLADOR DE IMPACTO

WR14VE



ESPECIFICACIONES

Capacidad Perno	M8-M18
Inserción	1/2
Máximo apriete	250 Nm
Potencia	370 W
Revoluciones	0-2.100 rpm
Impactos	0-2.700 ipm
Largo	210 mm
Peso	2 Kg
Accesorios suministrados	Empuñadura auxiliar. Maletín



250Nm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor


Llaves de vaso pág. 223

| Rendimiento estable incluso con una bajada de tensión. | Puede usarse con cualquier generador. | Selector de velocidad con 4 etapas. | Empuñadura confortable antideslizante para trabajos continuos. | Uso continuo en trabajos duros.

ATORNILLADOR DE IMPACTO

WR16SE



ESPECIFICACIONES

Capacidad Perno	M12-M22
Inserción	1/2
Máximo apriete	360 Nm
Potencia	370 W
Revoluciones	0-1.600 rpm
Impactos	1.900 ipm
Largo	228 mm
Peso	2,5 Kg
Accesorios suministrados	Maletín



360Nm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor


Llaves de vaso pág. 223

| Rendimiento estable incluso con una bajada de tensión. | Puede usarse con cualquier generador. | Selector de velocidad con 4 etapas. | Empuñadura confortable antideslizante para trabajos continuos. | Uso continuo en trabajos duros.



ATORNILLADOR DE IMPACTO

WR22SE



ESPECIFICACIONES

Capacidad Perno	M14-M24
Inserción	3/4
Máximo apriete	610 Nm
Potencia	800 W
Revoluciones	1.400 rpm
Impactos	2.000 ipm
Largo	279 mm
Peso	4,6 Kg
Accesorios suministrados	Empuñadura auxiliar. Maletín

610Nm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY



Llaves de vaso pág.226



| Muy compacto y ligero. | Función de arranque suave. | Rendimiento estable incluso con una bajada de tensión. | Puede usarse con cualquier generador. | Uso continuo en trabajos duros.

ATORNILLADOR DE IMPACTO

WR25SE



ESPECIFICACIONES

Capacidad Perno	M22-M30
Inserción	1"
Máximo apriete	1.000 Nm
Potencia	900 W
Revoluciones	1.100 rpm
Impactos	1.500 ipm
Largo	337 mm
Peso	7,7 Kg
Accesorios suministrados	Empuñadura auxiliar. Maletín

1000Nm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY



Llaves de vaso pág.227



| Muy compacto y ligero. | Función de arranque suave. | Rendimiento estable incluso con una bajada de tensión. | Puede usarse con cualquier generador. | Uso continuo en trabajos duros.