

C12 MT

MULTIHERRAMIENTA SUBCOMPACTA M12™

M12



- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La velocidad variable (5000 – 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
- Acepta accesorios de la competencia
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base para lija, 5 lijas

| | C12 MT-0 | C12 MT-202B | C12 MT-402B |
|--|--|--|--|
| Voltaje (V) | 12 | 12 | 12 |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Velocidad máxima (rpm) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
| Peso con batería (kg) | - | 1.0 | 1.2 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa | 2 x 2.0 Ah Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte | 2 x 4.0 Ah Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte |
| Referencia | 4933427180 | 4933441710 | 4933441705 |
| Código EAN | 4002395239276 | 4002395002009 | 4002395001989 |

C12 RT

HERRAMIENTA ROTATIVA SUBCOMPACTA M12™

M12



- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 – 32000rpm)
- Cuello de 3,2mm válido para la mayoría de accesorios del mercado
- Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
- Muy ergonómica y ligera
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

| | C12 RT-0 |
|----------------------------|--|
| Voltaje (V) | 12 |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Velocidad máxima (rpm) | 5000 - 32,000 |
| Capacidad de la pinza (mm) | 3.2 |
| Peso con batería (kg) | 0.6 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia | 4933427183 |
| Código EAN | 4002395239030 |