



Advance es un andamio de fibra de vidrio completamente aislante y muy resistente dirigido al mercado eléctrico e industrial. Dispone de ruedas, husillos niveladores y escalera lateral vertical incorporada al andamio en los marcos de un lateral.

Testado a 1000 voltios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medida de largo disponible: 2 y 2,50 m
- Medidas de ancho disponible: 0,85/ 1,45 m
- Altura de módulos disponible: 2,00/ 1,50/ 1,00 m
- Tubo de fibra: 50,80 mm ø
- Ruedas de 200 mm ø con freno.
- Plataforma con trampilla.
- Escalera vertical integrada en andamio.



Tempo advance en planta eléctrica



Altura plataforma m.	Altura total m.	Altura trabajo m.	Nº plataf.	€	€	€	€
				2,00x0,85 m.	2,00x1,45 m.	2,50x0,85 m.	2,50x1,45 m.
1,20	2,20	3,20	1,00				
1,70	2,70	3,70	1,00				
2,20	3,20	4,20	1,00				
2,70	3,70	4,70	1,00				
3,20	4,20	5,20	1,00				
3,70	4,70	5,70	1,00				
4,20	5,20	6,20	2,00				
4,70	5,70	6,70	2,00				
5,20	6,20	7,20	2,00				
5,70	6,70	7,70	2,00				
6,20	7,20	8,2	2,00				
6,70	7,70	8,7	2,00				
7,20	8,20	9,2	2,00				
7,70	8,70	9,7	2,00				
8,20	9,20	10,2	3,00				
8,70	9,70	10,7	3,00				

Otras medidas disponibles.