

SHIFTER

CARRO MULTIPOSICIONES



Carro multiusos, ligero y compacto. Transformable en 3 posiciones. Soporta peso hasta 135 kg, y bultos de diferentes formas y volúmenes, gracias a su versatilidad.

Util para el transporte de cajas, sacos, paquetes, botellas, bolsas, etc Cabe en el maletero de un coche y se pliega fácilmente ocupando muy poco espacio.

De uso profesional y doméstico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Material: Acero pintado con tapones de plástico
- Peso: 6,8 kg
- Ruedas delanteras fijas : Ø 130 mm.
- Ruedas traseras pivotantes: Ø 60 mm.



	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)
POSICIÓN 1	1251	422	349
POSICIÓN 2	784	422	768
POSICIÓN 3	800	371	105





Dominó Automatic

DOMINÓ		CARRO ELÉCTRICO SUBEESCALERAS CON RUEDAS DE ORUGA				
REF	Capacidad de carga (kg)	Velocidad máxima (seg/mm)	Autonomía (escalones)	Dimensiones (mm)	Altura de carga (mm)	
<b>DOMINÓ 160</b>	160	5	1000	950 x 525 x h1145	132	
<b>DOMINÓ 300</b>	300	8	750	950 x 525 x h1145	132	
<b>DOMINÓ 400</b>	400	12	500	950 x 525 x h1145	132	
<b>DOMINÓ PEOPLE 160</b>	160	5	1000	930 x 536 x h1142	216	
<b>DOMINÓ PEOPLE 300</b>	300	7	750	930 x 536 x h1142	216	
<b>DOMINÓ PEOPLE 400</b>	400	10	500	930 x 536 x h1142	216	



Ruedas de oruga independientes



Ángulo salvaescalones



Dominó People



Provisto con una plataforma especial para silla de ruedas



Rampa extraíble para el acceso de las sillas

**DOMINÓ AUTOMATIC:** Carro subeescaleras con ruedas de oruga antihuella y antideslizantes que se adaptan a cualquier escalera. Gracias a su opción AUTOMATIC, se regula la inclinación de la plataforma sobre la escalera de manera que la carga queda siempre vertical y equilibrada. Se controla gracias a un joystick. Sus ruedas de oruga independientes le permiten maniobrar con facilidad en espacios estrechos. Fácil almacenaje gracias a su asa regulable y su bastidor desmontable.

También disponible **DOMINÓ PEOPLE** para el transporte de sillas de ruedas eléctricas o manuales. Equipado con un accesorio para silla de ruedas, con rampas extensibles para cargar la silla de ruedas. Sus orugas de mayores dimensiones para mayor estabilidad y con tres ruedas antipinchazos para moverse en plano, y la rueda frontal está provista de freno y es desmontable.

**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:**

- Correa para la carga.
- Baterías de serie / Cargador automático 220/24V.
- 2 ruedas de oruga independientes.

**BUDDY LIFT**

**CARRO ELÉCTRICO SUBE ESCALERAS CON BASE ELEVADORA**

REF	AxB mm.	mm.	Kg	Autonomía		Peso sin batería / con batería (kg)	€
				Escalones de subida	Escalones de bajada		
<b>BUDDYLIFT 120</b>	530 X 990	220	120	500	1.000	44/50	<b>Consultar</b>
<b>BUDDYLIFT 160</b>	530 X 990	220	160	300	600	44/50	<b>Consultar</b>
<b>BUDDY 120</b>	530 X 990	220	120	550	1.100	34/40	<b>Consultar</b>
<b>BUDDY 160</b>	530 X 990	220	160	350	700	34/40	<b>Consultar</b>



Disponible Buddy 120 y Buddy 160 sin base elevadora



\*Garantía de 1 año para las partes mecánicas y 6 meses para la batería

Carro eléctrico subeescaleras. Sus horquillas se elevan hasta 80 cm permitiendo la carga y descarga de la mercancía en furgones. Dispone de estabilizadores frontales extraíbles para favorecer el apoyo de la carga. Sube escalones de hasta 26 cm con apoyo suave entre un escalón y otro. Dispone de correa para fijar la carga.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Altura con el bastidor desplegado: 1,51 cm.
- Superficie de apoyo de la carga: 35x22 cm.
- Altura máxima de los escalones: 26 cm.
- Batería de plomo con cargador automático.
- Ruedas antihuella.



ROCKY		CARRO ELÉCTRICO SUBE ESCALERAS CON BASE PLEGABLE						
REF						Kg	€	
	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.			
<b>CARROCKY</b>	400x1500	520	max150	25	150x40	45,00	<b>Consultar</b>	



Rocky con plataforma plegada

Carro eléctrico sube escaleras con capacidad de carga de hasta 150 Kg si lo conducen dos personas y 80 Kg si lo conduce una. Sube escalones de hasta 18 cm. Controles en el manillar muy sencillos de manejar. Plataforma plegable para cargas voluminosas. Se puede colocar en horizontal para sujetar cargas. Ideal para cargar electrodomésticos o cargas voluminosas por escaleras.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Estructura tubular robusta soldada Ø 25 mm.
- Motor de 250 W
- Baterías: Litio 3 x 36 V / 7 Ah
- Tiempo de carga: 6 horas
- Altura máxima de los escalones: 18 cm
- Autonomía: 1000 escalones (20 por minuto)
- Capacidad: 150 kg (uso por 2 personas) y 80 Kg (uso por 1 persona)



SUPERLIFT		CARRO PROFESIONAL SUBEESCALERAS						
REF						Kg	€	
	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.			
<b>CARSUPERLIFT</b>	400x1260	170-490	250	25	150x40	18,00		



Superlift con plataforma plegada

Carro profesional en acero, pintado con polvos exposi. Ideal para subir escaleras gracias a sus 6 ruedas giratorias de goma maciza de 150 mm Ø. Estructura formada por robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Plataforma plegable. Refuerzo tubular en el marco interno.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Material: Acero
- Color: Azul
- Ruedas: 6 ruedas de goma maciza con parte interior y rodamientos en hierro
- Pintura: Epoxídica
- Estructura: Refuerzo adicional en el marco vertical interno (más cómoda elevación)
- Plataforma: 1 plegable + 1 estandar



GOLIA		CARRO PROFESIONAL CON BASE GRECADA						
REF						Kg	€	
	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.			
<b>CARGOLIA</b>	520x1100	250	300	25	250x85	16,00		



Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector de mano en el mango para mayor seguridad. Ruedas de goma de 260 mm. de diámetro, parte interior de material termoplástico. La estructura está constituida por robustos tubos soldados de 25 mm. de diámetro. Dispone de una plataforma reforzada fabricada en lámina grecada para darle mayor resistencia. Refuerzo tubular en el marco interno.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Material: Acero
- Color: Azul
- Ruedas de goma impinchables
- Centro: Parte interna y rodamientos en hierro
- Pintura: Epoxídica
- Estructura: Refuerzo adicional en el marco vertical y soporte constituido por unas placas alagadas sobre las ruedas.
- Plataforma: Reforzada fabricada en lámina grecada.



Incluye rueda impinchable PACK 10 RUEDAS



TYSON		CARRO PROFESIONAL ACERO					
REF	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>CARTYSON</b>	520x1100	200	300	25	260x85	10,00	



Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector de mano en el mango para mayor seguridad. Neumáticos de goma de 260 mm de diámetro, parte interior y rodamientos de hierro. La estructura esta formada por robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Refuerzo tubular en el marco interno .

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Azul
- Ruedas: de goma impinchables
- Parte interior y rodamientos: en hierro
- Pintura: Epoxidica



Incluye rueda impinchable  
PACK 10 RUEDAS



BULLDOG		CARRO PROFESIONAL CON BASE PLEGABLE					
REF	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>CARBULLDOG</b>	520x1100	470	250	25	260x85	12,00	



Bulldog con la plataforma plegada

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector de mano en el mango para mayor seguridad. Neumáticos de goma de 260 mm de diámetro, parte interior y rodamientos en hierro. La estructura está constituida por robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Dispone de plataforma plegable. Con Refuerzo tubular en el marco interno.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Azul
- Ruedas: de goma impinchables
- Parte interior y rodamientos en hierro
- Pintura: Epoxidica
- Estructura: con refuerzo integrado en el marco vertical



Incluye rueda impinchable  
PACK 10 RUEDAS



RAMBO		CARRO PROFESIONAL ACERO					
REF	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>CARRAMBO</b>	460x1210	200	250	25	260x85	10,50	



Accesorio especial portasisillas

Carro profesional en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector de mano en el mango para mayor seguridad. Neumáticos de goma de 260 mm de diámetro, parte interior y rodamientos en hierro. Estructura formada por robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Refuerzo tubular en el marco interno

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Azul
- Ruedas: de goma impinchables
- Parte interior y rodamientos en hierro
- Pintura: Epoxidica
- Estructura: Con refuerzo integrado en el marco vertical para hacer más cómoda la elevación



Incluye rueda impinchable  
PACK 10 RUEDAS



## HULK P

## CARRO ACERO

REF	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>CARHULKP</b>	450x1080	200	150	25	260x85	9,00	



Carro en acero, pintado con polvos epoxi. Con protector de mano en el mango para mayor seguridad. Ruedas impinchables de goma. Construido con robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro. Con refuerzo tubular en el marco interno.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Amarillo
- Ruedas impinchables de goma
- Pintura: Epoxídica



## TAURUS

## CARRO ACERO CON 2 POSICIONES

REF	AxB mm.	mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>CARTAURUS</b>	420x1100	200	200	32	200x45	11,00	



Posición horizontal sobre 4 ruedas

Carro en acero, pintado con polvos epoxi. Se transforma permitiendo el almacenaje y transporte tanto en vertical como en horizontal. Dispone de 2 ruedas en goma maciza de 200 mm de diámetro, y 2 ruedas de 100 mm de diámetro. Estructura de robustos tubos soldados de 32 mm de diámetro. Refuerzo plano en el marco interno.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Amarillo
- Ruedas: de goma maciza
- Pintura: Epoxídica



## BIBO

## CARRO PROFESIONAL PARA BOMBONAS

REF	AxB mm.	Kg	mm.	mm.	Kg	€
<b>BIBO 40</b>	660x1100	80 litros	25	200	13,50	
<b>BIBO PLUS</b>	660x1100	80 litros	25	400	17,00	



BIBO 40 con ruedas macizas de 200 mm



BIBO PLUS con ruedas neumáticas de 400 mm

Carros profesionales de hierro pensados para el traslado de 2 bombonas de 40 l. Estructura realizada en tubo de acero de 25 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero
- Color: Azul
- Bandeja reforzada
- Cajón portaherramientas