

## M28 CHPX

### MARTILLO M28 FUEL™ SDS-PLUS DE 4 MODOS CON FIXTEC™



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	4.1	4.1
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	28	28
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5000	0 - 5000
Vibración de taladrado (m/s²)	8.1	8.1
Vibración de cincelado (m/s²)	8.1	8.1
Peso con batería (kg)	-	4.7
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933451029	4933451025
Código EAN	4002395136933	4002395137008

## M28 CHPXDE

### MARTILLO M28 FUEL™ SDS-PLUS CON EXTRACTOR DE POLVO Y FIXTEC™

- Martillo SDS-plus M28 FUEL™ Heavy Duty - M28 CHPX
- Extractor de polvo M18-28 Fuel™ Heavy Duty - M18-28 CPDEX



	M28 CHPXDE-502C
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Kit incluido	2 x 5.0 Ah Baterías, M28 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933448015
Código EAN	4002395006779

## HD28 PD

### TALADRO PERCUTOR M28™



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	65	65
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20	20
Máx. par de apriete (Nm)	90	90
Peso con batería (kg)	-	2.5
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933431646	4933448544
Código EAN	4002395242887	4002395263158

## M18-28 CPDEX

### EXTRACTOR DE POLVO M18-28 FUEL™ SDS-PLUS



	M18-28 CPDEX-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Máx. diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933446810
Código EAN	4002395005505

## HD28 AG125

### AMOLADORA ANGULAR M28™ DE 125MM



M28

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	36	36
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	-	2.8
Freno	No	No
Tipo de interruptor	Interruptor con bloqueo	Interruptor con bloqueo
Tuerca FIXTEC™	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Empuñadura lateral AVS	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x 5.0 Ah Baterías, M28 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933432225	4933448541
Código EAN	4002395243952	4002395263127

## HD28 AG115

### AMOLADORA ANGULAR M28™ DE 115MM



M28

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	-	2.8
Freno	No	No
Tipo de interruptor	Interruptor con bloqueo	Interruptor con bloqueo
Tuerca FIXTEC™	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Empuñadura lateral AVS	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x 5.0 Ah Baterías, M28 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933432146	4933448540
Código EAN	4002395243785	4002395263110

## HD28 IW

### LLAVE DE IMPACTO M28™ DE 1/2"



M28

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1450	0 - 1450
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 2450	0 - 2450
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	440	440
Peso con batería (kg)	-	4.1
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933431642	4933448545
Código EAN	4002395242870	4002395263165

## HD28 MS

### SIERRA DE CORTE DE METAL EN SECO M28™



M28

	HD28 MS-0
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Velocidad máxima (rpm)	3200
Diámetro del disco (mm)	174
Diámetro de orificio (mm)	20
Máx. capacidad de corte en chapa de acero (mm)	5
Máx. capacidad de corte en tubería de hierro (mm)	61
Máx. capacidad en secciones (mm)	61
Peso con batería (kg)	4.2
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933416880
Código EAN	4002395237777

## HD28 SG

### AMOLADORA RECTA M28™

M28



	HD28 SG-0
Voltaje (V)	28
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	No se suministra cargador
Velocidad máxima (rpm)	22,500 / 19,500
Capacidad de la pinza (mm)	6
Peso con batería (kg)	3.1
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933415615
Código EAN	4002395238484

## HD28 SX

### SIERRA DE SABLE M28™ SAWZALL™

M28



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Longitud de carrera (mm)	28.6	28.6
Peso con batería (kg)	-	4.1
Se suministra en	Sin maletín o bolsa	Kitbox
Referencia	4933416860	4933448537
Código EAN	4002395237807	4002395263080

## HD28 CS

### SIERRA CIRCULAR PARA MADERA M28™ DE 54MM

M28



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Velocidad máxima (rpm)	4200	4200
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	54	54
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	39	39
Diámetro del disco (mm)	165	165
Tamaño del eje (mm)	15.87	15.87
Peso con batería (kg)	-	3.6
Se suministra en	Sin maletín o bolsa	Kitbox
Referencia	4933419022	4933448538
Código EAN	4002395238804	4002395263097

## HD28 JSB

### SIERRA DE CALAR DE POMO M28™

M28



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Voltaje (V)	28	28
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	No se suministran baterías	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	No se suministra cargador	90 min
Nº de carreras en vacío (cpm)	2100 / 2800	2100 / 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	135	135
Máx. capacidad en metal (mm)	10	10
Longitud de carrera (mm)	26	26
Peso con batería (kg)	-	3.5
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933432090	4933448542
Código EAN	4002395243778	4002395263134