

CY-300-RN-DI/BH

Especificaciones / Specification

Dimensiones de la cinta / Belt dimensions	2750x27x0,9 mm
Motor / Motor	2 Hp
Velocidad corte / Cutting speed	35-70 mt/min
Bomba de taladrina / Emulsion pump	0,12 Hp
Peso / Weight	430 kg
Dimensiones / Dimensions	1730x730x1100 mm
Nivel de ruido / Acoustic	70 Db
<input type="radio"/> 90°	255 mm
<input type="checkbox"/> 90°	255x315 mm
<input type="checkbox"/> 90°	255 mm
<input type="radio"/> 45° Derecha / Right	195 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	240x190 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	195 mm
<input type="radio"/> 60° Derecha / Right	115 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	160x110 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	115 mm
<input type="radio"/> 45° Izquierda / Left	195 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	130x230 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	195 mm



Cuadro de mandos
Control panel



Sierra de cinta manual con bajada hidráulica regulable para cortes de hierro y acero entre -45° izquierda y 60° derecha. Puede trabajar en automático o manual.

Manual band saw for cutting up to 45° left and 60° right. Work in automatic or manual.

- Normas CE.
- Equipo refrigeración.
- Dos velocidades de corte.
- Mordaza apriete rápido.
- Manómetro tensión de cinta.
- Guía de cinta con rodamientos y pastillas de widia.
- Bajada hidráulica controlada.
- Cepillo limpiador cinta.

- CE standards.
- Band guiding blocks with bearing and carbide plates.
- Cooling unit.
- Moveable clamping device from left to right.
- Band tightening group with manometer.
- 2 cutting speeds.
- Hydraulic descent.
- Cleaning brush for metal shaving on the belt.