

## Especificaciones / Specification

Dimensiones de la cinta / Belt dimensions	2925x27x0,9 mm
Motor / Motor	3 Hp
Velocidad corte / Cutting speed	20/80 mt/min
Bomba de taladrina / Emulsion pump	0,12 Hp
Peso / Weight	445 kg
Dimensiones / Dimensions	1930x970x1120 mm
Nivel de ruido / Acoustic	70 Db
<input type="radio"/> 90°	270 mm
<input type="checkbox"/> 90°	370x260 mm
<input type="checkbox"/> 90°	260 mm
<input type="radio"/> 45° Derecha / Right	230 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	230x210 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	210 mm
<input type="radio"/> 60° Derecha / Right	140 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	140x140 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	140 mm
<input type="radio"/> 45° Izquierda / Left	180 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	210x160 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	170 mm

# CY-350-RN-DI/BH



Cuadro de mandos  
Control panel



Sierra de cinta manual con bajada hidráulica controlada para cortes desde 45° izquierda a 60° derecha.

Manual band saw for cutting up to 45° left and 60° right.

- Normas CE.
- Corte exacto mediante pastillas de widia y rodamientos.
- Equipo de refrigeración.
- Mordaza desplazable izquierda y derecha.
- Manómetro tensión cinta.
- Variador de velocidad.
- Mordaza apriete rápido.
- Bajada hidráulica controlada.
- Cepillo limpiador cinta.

- CE standards.
- Band guiding blocks with bearing and carbide plates.
- Cooling unit.
- Moveable clamping device from left to right.
- Band tightening group with manometer.
- 2 cutting speeds.
- Hydraulic descent.
- Cleaning brush for metal shaving on the belt.