


BMSY-560-C

BMSY-810-C



Especificaciones / Specification

| | BMSY-560-C | BMSY-810-C |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones de la cinta / Belt dimensions | 6000x41x1,3 mm | 8200x41x1,3 mm |
| Motor / Motor | 5 Hp | 5,5 Hp |
| Velocidad de corte / Cutting speed | VARIADOR 20-100 mt/min | VARIADOR 20-100 mt/min |
| Altura de trabajo / Working height | 590 mm | 585 mm |
| Bomba de taladrina / Emulsion pump | 0,16 Hp | 0,16 Hp |
| Peso / Weight | 2045 Kg | 3080 Kg |
| Dimensiones / Dimensions | 3400x1000x2050 mm | 3900x2350x1200 mm |
| Nivel de ruido / Acoustic | 70 Db | 70 db |
| <input checked="" type="checkbox"/> 90° | 560 mm | 810 mm |
| <input type="checkbox"/> 90° | 750x560 mm | 810x850 mm |
| <input type="checkbox"/> 90° | 560 mm | 810 mm |



Sierra de cinta de doble columna.

- Guiado del arco por dos columnas de acero tratado y rectificado.
- Construcción sólida y robusta con bastidor sobredimensionado.
- Movimiento del arco accionado por cilindro hidráulico.
- Avance hidráulico progresivo.
- Guiado de cinta con rodamientos y placas de metal duro.
- Cepillo limpiador de virutas en la cinta.
- Apriete hidráulico de la mordaza.
- Velocidad de la cinta con variador electrónico sin escalonamientos 20 a 100 m/min.
- Elevación automática del arco finalizado el corte con final de carrera regulable.
- Mesa de entrada material de 1 metro, con rodillos.
- Paro de emergencia.
- Normas de seguridad de la CE.
- Aceite hidráulico y cinta bimetálica incluidos.

Twin-pillar bandsaw machine.

- Arch guiding by two columns of treated and milled steel.
- Solid and strong construction with over-dimensioned frame.
- Arch movement operated by hydraulic cylinder.
- Progressive hydraulic advance.
- Belt guiding with bearings and hard metal plates.
- Cleaning brush for metal shaving on the belt.
- Hydraulic clamp tightening.
- Belt speed with electronic variator without stepping 20 to 100 m/min.
- Automatic arch elevation after the cutting with adjustable end stop.
- 1m. material entrance desk, with rollers.
- Emergency stop.
- CE standards.
- Hydraulic oil and bimetallic belt included.