

# MG-250-CS


# MG-315-CS



## Especificaciones / Specification

| Modelo   | MG-250-CS       | MG-315-CS       |
|--|-----------------|-----------------|
| Dimensiones del disco / Saw dimensions         | 250 mm          | 315 x eje 40 mm |
| Motor / Motor                                  | 1 / 1,5 Hp      | 1 / 1,75 Hp     |
| Velocidad de corte / Cutting speed             | 40/80 r.p.m.    | 18/36 r.p.m.    |
| Altura de trabajo / Working height             | 955 mm          | 955 mm          |
| Bomba de taladrina / Emulsion pump             | 0,16 Hp         | 0,16 Hp         |
| Peso / Weight                                  | 175 Kg          | 187 Kg          |
| Dimensiones / Dimensions                       | 830x555x1750 mm | 970x555x1750 mm |
| Nivel de ruido / Acoustic                      | 70 Db           | 70 Db           |
| <input type="radio"/> 90°                      | 80 mm           | 110 mm          |
| <input type="checkbox"/> 90°                   | 90x50 mm        | 140x90 mm       |
| <input type="checkbox"/> 90°                   | 70x70 mm        | 100x100 mm      |
| <input type="radio"/> 45° Derecha / Right      | 80 mm           | 110 mm          |
| <input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right   | 60x60 mm        | 100x90 mm       |
| <input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right   | 60x60 mm        | 90x90 mm        |
| <input type="radio"/> 45° Izquierda / Left     | 80 mm           | 110 mm          |
| <input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left  | 60x60 mm        | 100x90 mm       |
| <input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left  | 60x60 mm        | 90x90 mm        |
| Abertura máxima mordaza<br>Clamping max. width | 95 mm           | 145 mm          |

Cabezal giratorio MG-250-CS  
Swivel head MG-250-CS



Tronzadora manual de disco para corte de hierro y acero.  
Cabezal giratorio 45° izquierda y derecha.  
Cabezal reductor con motor trifásico o monofásico a 1,50 Hp.  
Reducción corona/tornillo sin fin bañado en aceite SAE 90.

- Normas CE.
- Bomba refrigeración.
- Mordaza doble antirrebaba.
- Disco de 250 mm HSS con eje 32 mm (MG-250-CS).
- Disco de 315 mm HSS con eje 40 mm (MG-315-CS).

Manual cutting-off machine with slicing disc for iron and steel cutting.  
Swivel head 45° left and right.  
Reducing head with three-phase or single-phase motor at 1,50 Hp.  
Reducing wheel screw covered in oil.

- CE standards.
- Cooling pump.
- Double anti-burr clamp.
- 250 mm HSS disc (MG-250-CS).
- 315 mm HSS disc with 40 mm shaft (MG-315-CS).