

# Compressor de Pistón

Exento de Aceite - Dental

cleanAIR



Los compresores exentos de aceite CleanAIR producen aire de la más alta calidad siendo apto para dentistas, laboratorios, procesos de alimentos, dispensación de bebidas y muchas otras aplicaciones donde el aire extremadamente puro es una necesidad.

La opción DRY es la superior en calidad de aire incorporando el secador de adsorción que asegura aire seco con un punto de rocío de  $-40^{\circ}\text{C}$ .

También se puede seleccionar el equipo con insonorización SILENT para garantizar niveles de ruido extremadamente bajos.

Todos los depósitos son tratados internamente con un recubrimiento especial para evitar la corrosión y así prolongar su vida útil garantizando un trabajo perfecto.



## Calidad del Aire

Garantía 100% libre de aceite

## Durabilidad

Depósito con tratamiento interior anticorrosión

## Aire Seco

Secador con punto de rocío a  $-40^{\circ}\text{C}$

## Confort

Reducido nivel sonoro

**CLR 20-30 Silent**  
2 hp, 30 litros, 2-3 puestos

**CLR 15-25 Dry**  
1,5hp, 25 litros, 1-2 puestos



| Modelo                                    | Código     | Puestos Dentales* | HP  | KW  | L  | l/min | Volt     | bar | dB(A) 1mt | L x W x H (mm)  | Kg | €     |
|---|------------|-------------------|-----|-----|----|-------|----------|-----|-----------|-----------------|----|-------|
| <b>COMPRESOR</b>                          |            |                   |     |     |    |       |          |     |           |                 |    |       |
| CLR 15-25                                 | 4116092255 | 1-2               | 1,5 | 1,1 | 25 | 240   | 230/1/50 | 8   | 71        | 470 x 430 x 670 | 31 | 1.100 |
| CLR 15-50                                 | 4116092259 | 1-2               |     |     | 50 |       |          |     |           | 450 x 470 x 850 | 36 | 1.200 |
| CLR 20-25                                 | 4116092257 | 2-3               | 2   | 1,5 | 25 | 350   | 230/1/50 | 8   | 74        | 470 x 460 x 700 | 36 | 1.300 |
| CLR 20-50                                 | 4116092261 | 2-3               |     |     | 50 |       |          |     |           | 450 x 470 x 850 | 40 | 1.400 |
| CLR 25-50                                 | 4116092289 | 4-5               | 2,5 | 2   | 50 | 480   | 230/1/50 | 8   | 77        | 640 x 470 x 890 | 52 | 2.250 |
| <b>COMPRESOR CON SECADOR</b>              |            |                   |     |     |    |       |          |     |           |                 |    |       |
| CLR 15-25 Dry                             | 4116092256 | 1-2               | 1,5 | 1,1 | 25 | 240   | 230/1/50 | 8   | 71        | 530 x 470 x 670 | 43 | 2.200 |
| CLR 15-50 Dry                             | 4116092260 | 1-2               |     |     | 50 |       |          |     |           | 600 x 470 x 850 | 47 | 2.300 |
| CLR 20-25 Dry                             | 4116092258 | 2-3               | 2   | 1,5 | 25 | 350   | 230/1/50 | 8   | 74        | 550 x 470 x 700 | 50 | 2.400 |
| CLR 20-50 Dry                             | 4116092262 | 2-3               |     |     | 50 |       |          |     |           | 600 x 470 x 850 | 54 | 2.500 |
| CLR 25-50 Dry                             | 4116092290 | 4-5               | 2,5 | 2   | 50 | 480   | 230/1/50 | 8   | 77        | 640 x 470 x 890 | 60 | 3.200 |
| <b>COMPRESOR INSONORIZADO</b>             |            |                   |     |     |    |       |          |     |           |                 |    |       |
| CLR 15-30 Silent                          | 4116092267 | 1-2               | 1,5 | 1,1 | 30 | 240   | 230/1/50 | 8   | 64        | 650 x 440 x 760 | 68 | 2.350 |
| CLR 20-30 Silent                          | 4116092269 | 2-3               | 2   | 1,5 | 30 | 350   | 230/1/50 | 8   | 64        | 650 x 440 x 760 | 72 | 2.550 |
| <b>COMPRESOR INSONORIZADO CON SECADOR</b> |            |                   |     |     |    |       |          |     |           |                 |    |       |
| CLR 15-30 Silent Dry                      | 4116092268 | 1-2               | 1,5 | 1,1 | 30 | 240   | 230/1/50 | 8   | 64        | 730 x 440 x 760 | 75 | 3.400 |
| CLR 20-30 Silent Dry                      | 4116092270 | 2-3               | 2   | 1,5 | 30 | 350   | 230/1/50 | 8   | 64        | 730 x 440 x 760 | 79 | 3.600 |

(\* ) Puestos Dentales calculados con un promedio de consumo de 100 lts/min. Nivel Sonoro dB(A) con medición LpA 1 metro según normativa.