

Sencillo, compacto y eficiente

Nuestra gama de secadores frigoríficos COOL protege su aplicación con un mínimo de inversión y una calidad demostrada.

La gama COOL ofrece componentes fiables en un diseño vertical sencillo:

- Sencillos de instalar y fáciles de manejar
- Fácil acceso para un mantenimiento rápido y con costes reducidos
- Sistema de refrigeración eficiente
- Transporte flexible
- Dimensiones reducidas
- Punto de rocío estable



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL	Indicador zona verde e interruptor ON/OFF
PUNTO DE ROCÍO	+ 5°C
MÁX. TEMP. AMBIENTE	+ 40°C
MÁX. TEMP. ENTRADA AIRE	+ 50°C
PURGA	Temporada



Modelo	Código	Pto. Rocío +5°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	€
COOL 21	4102003602	350	126	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	800
COOL 36	4102003603	600	126	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	1.010
COOL 51	4102003604	850	163	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	1.120
COOL 72	4102003605	1200	228	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	20	1.220
COOL 110	4102003606	1825	293	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	25	1.370
COOL 129	4102003607	2150	380	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	27	1.470
COOL 180	4102001849	3000	419	16	230/1/50	1"H	233 x 559 x 561	30	1.730
COOL 216	4102002070	3600	664	16	230/1/50	1"H	310 x 706 x 994	61	1.930
COOL 246	4102002071	4100	767	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	66	2.230
COOL 312	4102002072	5200	865	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	69	2.740
COOL 390	4102002073	6500	1028	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	73	3.040
COOL 462	4102002074	7700	7700	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	73	3.350

Condiciones de referencia: Presión trabajo: 7 bar, Temperatura Aire Entrada: 35°C, Temperatura Ambiente: 25°C.

Factor de corrección F= A X B X C

Temperatura ambiente	°C	25	30	35	40
	A	1,00	0,92	0,84	0,80

Temperatura de trabajo	°C	30	35	40	45	50
	B	1,24	1,00	0,82	0,69	0,54

Presión de trabajo	bar	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	C	0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00