

El mejor de su clase

Los secadores DRY nos aseguran un gran rendimiento y fiabilidad en condiciones extremas de trabajo.



Panel de Control DIGITAL



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL	Digital
PUNTO DE ROCÍO	+ 3°C
MÁX. TEMP. AMBIENTE	+ 45°C
MÁX. TEMP. ENTRADA AIRE	+ 55°C
PURGA	Inteligente Capacitiva



Modelo	Código	Pto. Rocío +5°C	Pto. Rocío +3°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	€
DRY 20	4102000740	333	267	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	910
DRY 25	4102000741	417	350	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.010
DRY 45	4102000742	750	600	164	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.170
DRY 60	4102000743	1000	850	190	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	20	1.370
DRY 85	4102000744	1417	1200	266	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	25	1.470
DRY 130	4102000745	2167	1817	284	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	27	1.620
DRY 165	4102003223	2750	2350	609	13	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	1.730
DRY 210	4102003224	3500	3000	673	13	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.130
DRY 250	4102002718	4167	3600	793	13	230/1/50	1"1/2 H	460 x 560 x 789	53	2.440
DRY 290	4102002719	4833	4100	870	13	230/1/50	1"1/2 H	460 x 560 x 789	60	2.890
DRY 360	4102002720	6000	5200	1072	13	230/1/50	1"1/2 H	460 x 560 x 789	65	3.300
DRY 460	4102002721	7667	6500	1190	13	230/1/50	1"1/2 H	580 x 590 x 899	80	3.760
DRY 530	4102002722	8833	7700	1446	13	230/1/50	1"1/2 H	580 x 590 x 899	80	4.260
DRY 690	4102001584	11500	10000	1319	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	128	5.680
DRY 830	4102001585	13833	12000	1631	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	146	6.900
DRY 1040	4102001586	17333	15000	1889	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	158	7.920
DRY 1260	4102001587	21000	18000	2110	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	165	9.640

Condiciones de referencia: Presión trabajo: 7 bar, Temperatura Aire Entrada: 35°C, Temperatura Ambiente: 25°C,

ACCESORIOS OPCIONALES

Modelo BY-PASS (No incluye filtros)	Código	Conexión	€
BY-PASS SOPORTE FILTROS DRY 20-130	4101000653	3/4" M	260



DRY 20-130