

### Características

- Caída de presión reducida y mayor ahorro gracias al exclusivo diseño.
- Si el filtro se desmonta bajo presión, este emite una alarma.
- El desmontaje de la cazoleta es sencillo, ya que los refuerzos externos permiten un agarre firme del filtro.
- Sin necesidad de preocuparse de la corrosión. La carcasa de aluminio fundido con tratamiento anodizado especial protege nuestros filtros tanto en el interior como en el exterior.
- Control sencillo a través de la mirilla.



### Gamas de Filtros



#### FILTROS G

Filtros coalescentes para protección general, eliminación de partículas sólidas, agua líquida y aerosol de aceite. Eficiencia de masa total: 99%.



#### FILTROS C

Filtros coalescentes de alta eficiencia, eliminación de partículas sólidas, agua líquida y aerosol de aceite. Eficiencia de masa total: 99,9%. Para una filtración óptima, un filtro C debe ir precedido de un filtro G en todo momento.



#### FILTROS V

Filtro de carbón activado para eliminar vapor de aceite y olores de hidrocarburos, con un contenido máximo de aceite residual de 0,003 mg/m<sup>3</sup> (0,003 ppm).

G

C

V

Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	l/min	Rosca H	L x W x H (mm)	Kg	€
FG 10	8102855065	FC 10	8102855081	FV 10	8102855097	168	1/8"	50 x 17 x 157	0,25	110
FG 25	8102855066	FC 25	8102855082	FV 25	8102855098	414	1/4"	50 x 17 x 157	0,25	125
FG 42	8102855067	FC 42	8102855083	FV 42	8102855099	702	1/4"	70 x 24 x 231	0,6	140
FG 54	8102855068	FC 54	8102855084	FV 54	8102855100	900	3/8"	70 x 24 x 231	0,6	160
FG 85	8102855069	FC 85	8102855085	FV 85	8102855101	1416	1/2"	70 x 24 x 231	0,6	170
FG 119	8102855070	FC 119	8102855086	FV 119	8102855102	1986	1/2"	127 x 32 x 285	1,7	190
FG 144	8102855071	FC 144	8102855087	FV 144	8102855103	2400	1/4"	127 x 32 x 285	1,7	200
FG 178	8102855072	FC 178	8102855088	FV 178	8102855104	2964	1"	127 x 32 x 285	1,7	220
FG 212	8102855073	FC 212	8102855089	FV 212	8102855105	3534	3/4"	127 x 32 x 371	2	240
FG 297	8102855074	FC 297	8102855090	FV 297	8102855106	4950	1"	127 x 32 x 371	2	260
FG 476	8102855075	FC 476	8102855091	FV 476	8102855107	7932	1 1/4"	140 x 40 x 475	3	290
FG 545	8102855076	FC 545	8102855092	FV 545	8102855108	9084	1 1/2"	140 x 40 x 475	3	330
FG 765	8102855077	FC 765	8102855093	FV 765	8102855109	12750	2	170 x 53 x 508	4,9	400
FG 1189	8102855078	FC 1189	8102855094	FV 1189	8102855110	19818	2	170 x 53 x 708	5,5	600
FG 1444	8102855079	FC 1444	8102855095	FV 1444	8102855111	24066	2 1/2"	220 x 70 x 736	10,5	700
FG 1529	8102855080	FC 1529	8102855096	FV 1529	8102855112	25482	3	220 x 70 x 736	10,5	750
FG 2125	8102857002	FC 2125	8102857004	FV 2125	8102857006	35418	3	220 x 70 x 857	11,5	1.050
FG 2550	8102857003	FC 2550	8102857005	FV 2550	8102857007	42498	3	220 x 70 x 1005	12,5	1.420

### ACCESORIOS OPCIONALES

- INDICADOR DE SATURACIÓN**  
Indica la necesidad de sustitución del cartucho. Posibilidad de visualización desde cualquier punto.
- MANÓMETRO DIFERENCIAL**  
Indica grado de saturación por diferencial de presión.
- KIT DE ENSAMBLAJE DE FILTROS**  
Facilita la conexión entre filtros.
- KIT DE FIJACIÓN A MURO**  
Sistema de fijación del filtro a la pared.



Modelo	€
INDICADOR OBSTRUCCIÓN 45-2430	30
MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 45-2430	60
KIT ENSAMBLAJE FILTROS 45-1295	40
KIT FIJACIÓN A MURO 45-2430	110