

## 2F31 - 2F61 MESA DE CORTE HÚMEDO



**Cabezal basculante**  
Corte en inglete

Empuñadura para el transporte.  
Empuñadura para deslizamiento del carro

Innovadora serie en la que se contemplan importantes mejoras para facilitar el transporte y almacenaje del equipo, su seguridad y operativa de uso.

Sistema mejorado de estructura de fijación de las patas, favoreciendo el transporte y almacenaje.

Optimización del circuito de agua: se incorpora una bandeja de separación mecánica de residuos, favoreciendo la vida útil de la bomba.

Sistema de mangueras con un nuevo desarrollo y sistema de fijación, evitando interferencias en el proceso de corte y transporte.

Empuñaduras laterales para facilitar el transporte. Empuñadura adicional en el carro, mejorando la operativa de uso y la seguridad del operario.

Goniómetro portaángulo en dotación.




**Cabezal basculante regulable en altura**  
Posibilita el corte hasta 220 mm.



**Estructura reforzada**  
Estabilidad en el corte y larga vida útil.



**Eficaz y robusto sistema de refrigeración por agua**  
Alarga la vida útil del disco.



**Bandeja de decantación**  
Menor mantenimiento. Alarga la vida útil de la bomba.

Código	Motor	Ø Máximo disco mm	Altura máx. corte mm	Longitud máx. corte mm
<b>2F31</b>	3 HP 230 V - 50Hz	350 x 25,4	110 x 2	680
<b>2F61</b>	4 HP 400V - 50Hz	350 x 25,4	110 x 2	680

### ESPECIAL EXPORT 60 Hz

Código	Motor	Ø Máximo disco mm	Altura máx. corte mm	Longitud máx. corte mm
<b>2FE31</b>	3 HP 230 V - 60Hz	350 x 25,4	110 x 2	680
<b>2FE61</b>	4 HP 400V - 60Hz	350 x 25,4	110 x 2	680

Consulte los recambios más habituales Pág. 304.



Consulte nuestro amplio programa de Discos Pág. 222.

