



Capa externa de PVC, muy manejable

PVC outer layer, very manageable
Couche externe de PVC, très maniable
Außenschicht aus PVC, sehr überschaubar

Tensor insertado

Tensor inserted
Tensor inséré
Tensor eingeführt

Refuerzo tricotado de poliéster Espiroflex No Torsion Technology de última generación

Knitted polyester reinforcement with state-of-the-art Espiroflex No Torsion Technology
Renfort tricoté en polyester Espiroflex No Torsion Technology de dernière génération
Vernetzte Polyesterverstärkung Espiroflex No Torsion Technology der neuesten Generation

Capa interior blanca de uso alimentario

White inner layer for food use
Couche intérieure blanche usage alimentaire
White Innenschicht Verwendung in Lebensmittelindustrie

Capa azul de refuerzo, antialgas

Blue reinforcement layer, anti-algae
Couche bleue de renfort, anti-algues
Blue Bewehrungslage, keine Algenbildung

-  **Anti-dables**
Anti-pile
Reifenrutsch
-  **Uso Alimentario**
Food-related use
Usage alimentaire
Nutzung in der Lebensmittelbranche
-  **FREE**
Ca-Pb-Ba
-  **Muy manejable**
Very manageable
leicht zu handhaben
-  **Altas presiones**
High pressures
Hautes pressions
Hohe Drückwerte
-  **Anti-torsión**
No torsion
anti-couple
Anti-Drehmoment
-  **Garantía 10 años**
10 year guarantee
Garantie 10 ans
10 Jahre Garantie
-  **Alto control calidad**
High quality control
Contrôle de haute qualité
hohe Qualitätskontrolle
-  **Mayor flexibilidad**
Increased flexibility
Plus grande flexibilité
Höhere Flexibilität
-  **5 Capas**
5 layers
5 couches
5 Schichten
-  **Mayor Ticsada**
Knitted hose
Tuyau tricoté
Schlauch mit Textilbeschichtung



ES Skyhose

Manguera anti-torsión de 5 capas de calidad superior y reforzada por una malla tricotada de poliéster

Características

- Refuerzo interior ESPIROFLEX SINE TORSIO TECHNOLOGY, una malla tricotada de poliéster en giro que evita la torsión y los dobleces en su uso
- Fabricada con materiales de primera calidad y de formulación especial látex que la dotan de gran flexibilidad y manejo
- Atóxica y de uso alimentario
- Garantía 10 años
- Resistente a agentes atmosféricos y productos químicos
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

Riegos de jardinería de gran requerimiento, horticultura y floricultura. Instalaciones domésticas y transporte de agua en general. Transporte de líquidos alimentarios, excluyendo aquellos de contenido graso

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.

Kit 25/50 m



Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø mm	Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø pulg. / in.	PESO WEIGHT GEWICHT g/m	PRESIÓN TRABAJO WORK PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL BETRIEBDRUCK bar	PRESIÓN ROTURA BURST PRESSURE PRESSION ÉCLATEMENT BRUCHDRUCK bar
12.5	1/2"	120	10	30
15	5/8"	175	10	30
19	3/4"	250	10	30
25	1"	420	8	24

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account.
Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK Superior quality, 6 layer anti-torsion hose reinforced with a polyester knit mesh

Features

- Internally reinforced with ESPIROFLEX SINE TORSIO TECHNOLOGY, a polyester knit mesh covering that prevents torsion and folding during use
- Manufactured with premium quality materials and a specially formulated latex that provides it with great flexibility and manageability
- Non-toxic and for use with food
- 10 year guarantee
- Resistant to atmospheric agents and anti-algae, anti-UV and chemical products
- Withstands temperatures from -10°C to 60°C

Uses

Irrigation for high maintenance gardening, horticulture and floriculture. Domestic installations and transport of water in general. Transport of liquid foods, excluding those with fatty contents

Specifications are subject to change without notice. Other diameters, colours and features on request.

FR Tuyau anti-vrille à 6 couches de qualité supérieure renforcé par un maillage en polyester tricoté

Caractéristiques

- Renfort interne ESPIROFLEX SINE TORSIO TECHNOLOGY, un maillage tournant en polyester tricoté qui évite le vrillage et les plis lors de l'utilisation
- Fabriqué avec des matériaux de toute première qualité, et formulé spécialement en latex, qui lui donnent une grande flexibilité et une excellente maniabilité
- Atoxique et apte pour usage alimentaire
- Garantie 10 ans
- Résistant aux agents atmosphériques et aux produits chimiques, anti UV et anti algues
- Température d'emploi -10° à 60°C

Applications

Arrosage de jardins à grande échelle, horticulture et floriculture. Installations domestiques et transport d'eau en général. Transport de liquides alimentaires, à l'exception de ceux contenant des graisses

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demandes.

DE Schlauch mit Verdrehschutz, 6 Schichten von besonders hoher Qualität, mit Netzarmierung aus Polyestergerewebe

Merkmale

- Innenverstärkung ESPIROFLEX VERDREHSCHUTZ TECHNOLOGIE, gedrehte Netzarmierung aus Polyestergerewebe, die als Verdreh- und Knickschutz wirkt
- hergestellt aus Materialien in erster Qualität und mit spezieller Rezeptur, Speziallatex für hohe Flexibilität und einfache Handhabung
- atoxisch und zur Nutzung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- 10 Jahre Garantie
- witterungsbeständig und resistent gegen Chemikalien, UV-Schutz, keine Algenbildung
- für Temperaturen zwischen -10 °C und +60 °C

Einsatzmöglichkeiten

Bewässerung von ausgedehnten Grünanlagen, Gemüsegärten und Blumengärten
Haushaltsleitungen und Leitung von Wasser
allgemein Transport von flüssigen Lebensmitteln, ausgenommen fetthaltige Lebensmittel

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.