

Línea Profesional

# BROCAS ESPECIAL CEMENTO - ASFALTO


Longitud útil 450 mm - Rosca 1" 1/4 Hembra

Para taladrar con agua en máquinas perforadoras el cemento, hormigón, hormigón armado y asfalto con gran rapidez y precisión.

Bajo pedido pueden fabricarse otras medidas..



HORMIGÓN



HORMIGÓN ARMADO



HORMIGÓN FRESCO



ASFALTO




## Serie SPORT

Código	EAN	Ø mm	Nº Segm.
BSPV52/450	8430645520526	52	4
BSPV57/450	8430645520571	57	5
BSPV62/450	8430645520625	62	6
BSPV67/450	8430645520670	67	7
BSPV72/450	8430645520724	72	7
BSPV82/450	8430645520823	82	7
BSPV92/450	8430645520922	92	8
BSPV102/450	8430645521028	102	9
BSPV107/450	8430645521073	107	9
BSPV112/450	8430645521127	112	10
BSPV122/450	8430645521226	122	10
BSPV127/450	8430645521271	127	10
BSPV132/450	8430645521325	132	11
BSPV142/450	8430645521424	142	11
BSPV152/450	8430645521523	152	12
BSPV162/450	8430645521622	162	12
BSPV182/450	8430645521820	182	14
BSPV202/450	8430645522025	202	15



No usar percutor



## Adaptadores y accesorios para brocas con rosca 1" 1/4 Hembra

### TIPO GM

Adaptador Rosca Macho 1/2" - 1" 1/4




### TIPO GH

Adaptador Rosca Hembra 1/2" - 1" 1/4



Alargo útil 180 mm  
Doble rosca 1-1/4"



Arandela desmontaje rápido brocas



Código / EAN

AROSCA 1/2 - 1-1/4"  
8430645470012

Código / EAN

AROSCH 1/2 - 1-1/4"  
8430645470036

Código / EAN

ALARGO 1-1/4" - 180  
8430645470029

Código / EAN

AROSCA-FACIL  
8430645470043

# Línea Profesional

## BROCAS ESPECIAL CEMENTO - ASFALTO


### Longitud útil 450 mm - Rosca 1" 1/4 Hembra

Para taladrar con agua en máquinas perforadoras el cemento, hormigón, hormigón armado y asfalto con gran rapidez y precisión.

Bajo pedido pueden fabricarse otras medidas y largos especiales.



HORMIGÓN



HORMIGÓN ARMADO



HORMIGÓN FRESCO




ASFALTO



## Serie TOP



Zona de apriete hexagonal y apoyo circular que permite un perfecto centrado de la broca.




Segmentos ranurados e insertados en el soporte de acero.

Código	EAN	Ø mm	Nº Segm.	Altura
BPV32/450	8430645470326	32	3	10
BPV37/450	8430645470371	37	4	10
BPV42/450	8430645470425	42	5	10
BPV47/450	8430645470470	47	5	10
BPV52/450	8430645470524	52	6	10
BPV57/450	8430645470579	57	5	10
BPV62/450	8430645470623	62	5	10
BPV67/450	8430645470678	67	5	10
BPV72/450	8430645470722	72	6	10
BPV82/450	8430645470821	82	7	10
BPV92/450	8430645470920	92	8	10
BPV102/450	8430645471026	102	9	10
BPV107/450	8430645471071	107	9	10
BPV112/450	8430645471125	112	9	10
BPV122/450	8430645471224	122	9	10
BPV127/450	8430645471279	127	10	10
BPV132/450	8430645471323	132	10	10
BPV142/450	8430645471422	142	11	10
BPV152/450	8430645471521	152	12	10
BPV162/450	8430645471620	162	12	10
BPV182/450	8430645471828	182	13	10
BPV202/450	8430645472023	202	14	10
BPV225/450	8430645472252	225	15	10
BPV232/450	8430645472320	232	15	10
BPV252/450	8430645472528	252	16	10
BPV302/450	8430645473020	302	18	10
BPV352/450	8430645473525	352	19	10
BPV402/450	8430645474027	402	21	10
BPV502/450	8430645475024	502	23	10



No usar percutor



Segmento TOP

### Recargar - Precio por segmento

#### Medidas modelos TOP

17 x 3,2 x 10 mm de Ø 32 a 52
24 x 3,2 x 10 mm de Ø 57 a 92
24 x 3,4 x 10 mm de Ø 102 a 127
24 x 3,6 x 10 mm de Ø 132 a 182
24 x 4,0 x 10 mm de Ø 202 a 252
24 x 4,4 x 10 mm de Ø 302 a 502