

GENERADORES ALTA FRECUENCIA

2807 - 2808

Serie IMCO



Especialmente indicados para las instalaciones que no disponen de acceso a suministro eléctrico, los generadores Serie IMCO tienen un bajo consumo y las características de robustez y fiabilidad comunes a toda la gama.

Código	Modelo	Potencia Amp.	Nº de salidas	Potencia efectiva	Motor	Tensión output
2807	IMCO 1,80-GA	24	2	4 HP	HONDA GX 120	42V-200 Hz
2808	IMCO 2,5-GA	40	3	5,5 HP	HONDA GX 160	42V-200 Hz

Consulte mangueras de vibración series BLACK e IMCO. Pág. 276 y 277.

VIBRADORES NEUMÁTICOS

SERIE NEUMATIC

Disponibles hasta diámetros de 100 mm, aportan la máxima potencia de vibración con los mínimos requerimientos de mantenimiento.

Cuerpo construido en acero templado de alto rendimiento y manguera trenzada antiabrasiva.



Cód. 2707

Código	Modelo	Ø Botella mm	Longitud Botella mm	Consumo L.P.M.
2704	IMCO-40-N	40	259	500
2705	IMCO-60-N	60	280	1.000
2706	IMCO-80-N	80	330	1.300
2707	IMCO-100-N	100	395	1.700

Código	Frecuencia vibraciones/min	Fuerza centrífuga N	Rendimiento m ³	Presión (Rango de trabajo) ATMS	Presión óptima ATMS	Racor de entrada	Ø manguera mm	Longitud manguera m	Peso Kg
2704	19.000	2.000	13 - 15	4,5 / 7	6	1/2"	22 x 32	2	4,2
2705	18.000	6.500	26 - 28	4,5 / 7	6	1/2"	30 x 42	2	7,4
2706	16.000	14.500	36 - 38	4,5 / 7	6	1/2"	42 x 56	2	13,5
2707	15.000	19.500	44 - 46	4,5 / 7	6	1/2"	42 x 56	2	22