

### Soporte para tubos

Altura ajustable, de 780 a 1.200 mm. Capacidad máxima 120 kgs



Modelo	Altura / mm	kg	Nº.
Para tubos de hasta 6"	780 - 1,200	5.8	<b>56047</b>

### Interruptor de pie

Para todas las roscadoras ROTHENBERGER

- Cumple las exigencias de seguridad y prevención de accidentes
- Con cable y enchufe de caucho a prueba de aceite
- El interruptor de pie no debería ser pulsado hasta abajo del todo (OFF-ON-OFF)



Modelo	kg	Nº.
3 pasos, con interruptor de emergencia, 230 Voltios	2.5	<b>56335</b>

### Tenaza picarroscas 3/8 - 2"

Llave de acero forjado, con rodillos endurecidos. Desbastado de tubos roscados permitiendo la perfecta adherencia de materiales de junta



Modelo	L mm	kg	Nº.
Tenaza picarroscas 3/8»-2»	335	1.15	<b>56500</b>
Rodillos de desbastar de repuesto (3 uds)		0.30	<b>56501</b>

### NIPPEL MAX

#### NIPPEL MAX Ø 1/2 - 2"

Para producir boquillas y boquillas dobles, agarre de tubos cortos desde dentro; mordazas endurecidas y afiladas. Para todas las roscas estacionarias, PISSET, ROPOWER y SUPERTRONIC

- El reciclado de los sobrantes de tubos ahorra dinero, material y tiempo
- Agarre rápido automático del tubo sin necesitar herramientas suplementarias
- Los tubos son agarrados desde dentro y centrados: las piezas no sufren daños



Set (Nº 56056) incluye: Mordaza de boquilla 1/2" (Nº 56060), 3/4" (Nº 56061), 1" (Nº 56062), 1.1/4" (Nº 56063), 1.1/2" (Nº 56064), estuche de acero (Nº 26410)

Modelo	kg	Nº.
NIPPEL MAX Set		
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2"	4.4	<b>56056</b>
Mordaza de boquilla 1/2"	0.4	<b>56060</b>
Mordaza de boquilla 3/4"	0.5	<b>56061</b>

Modelo	kg	Nº.
Mordaza de boquilla 1"	0.7	<b>56062</b>
Mordaza de boquilla 1.1/4"	0.8	<b>56063</b>
Mordaza de boquilla 1.1/2"	0.9	<b>56064</b>
Mordaza de boquilla 2"	1.2	<b>56065</b>