

# Roscado

## Ranurado

### Ranuradora manual 1" - 12"

Ranuradora de rodillo manual y compacta para la creación de ranuras en tubos instalados de acero estándar y de pared delgada hasta 12" (324 mm)

Apto para instalaciones, sistemas de rociadores anti-incendios, unidades de calentamiento mayores, para uso industrial y minería.

#### Perfil del Producto

#### ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para ranuras estándar en tubos instalados de 1 - 12"

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para tubos de  $\varnothing$  1"-12"
- Conexión rápida de los tubos en aquellos casos en los que no se permite la soldadura
- Fácil de transportar por sus pequeñas dimensiones
- Mecanismo ajustable de control fino
- Carraca de 1/2" para los dos ajustes

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Rango de trabajo:</b>	1 - 12" (324 mm)
<b>Grosor de pared del tubo:</b>	1 - 6" SCHL10 + SCHL40 4 - 6" SCHL40 8 - 12" SCHL10
<b>Peso:</b>	12.0 kg
<b>Calibre de profundidad:</b>	incluye 2 galgas de profundidad
<b>Dimensiones:</b>	195 mm x 210 mm x 210 mm



6

Aplicación en banco de trabajo



Accesorio para estabilizar



Modelo	kg		Nº.
Ranuradora manual 2 - 6"	12.0	1	100000212
Set rodillos 1"	0.59	1	100000720
Set rodillos 1.1/4 - 1.1/2"	0.62	1	100000721
Set rodillos 2 - 6"	1.00	1	100000850
Set rodillos 4 - 6"	2.48	1	100000722
Set rodillos 8 - 12"	2.70	1	100000723
Adaptador para SUPERTRONIC 1250/2000	0.70	1	100000730

### ROGROOVER 1 - 6"

Accesorio de ranurar para tubos de acero de hasta  $\varnothing$  6" (168 mm) para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas

Apto para instalaciones, sistemas de rociadores anti-incendios, unidades de calentamiento mayores, para uso industrial y minería.

#### Perfil del Producto

#### ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tubos estándar y de pared fina de hasta 6" (168 mm) Ligera y compacta, puede usarse con las roscadoras:

SUPERTRONIC 2000	ROPOWER 50 R
SUPERTRONIC 2 SE	SUPERTRONIC 3 SE
SUPERTRONIC 4 SE	

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rápida conexión de los tubos allá donde no se permite la soldadura
- Larga vida útil y poco desgaste
- Fácil de transportar
- Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante
- Funcionamiento cómodo, fácil y rápido

¡Muy ligera: 12 kg!



Modelo	Nº.
Base de soporte 2"	56510
Base de soporte 3"	56511
Base de soporte 4"	56512
Adaptador del asiento SUPERTRONIC	56514
Set de rodillos de presión ROGROOVER, 1"	56521
Set de rodillos de presión ROGROOVER, 1.1/4 - 1.1/2"	56522
Set de rodillos de presión ROGROOVER, 2 - 6"	56523
Banco de trabajo con trípode	70751

Modelo	kg		Nº.
ROGROOVER para SUPERTRONIC 2000	14.5	1	56509
ROGROOVER para ROPOWER 50 R, SC 2 SE, REX 2"	14.5	1	56505
ROGROOVER para SUPERTRONIC REX 3"	14.5	1	56506
ROGROOVER para SUPERTRONIC 4 SE	14.5	1	56507
ROGROOVER para RIDGID <sup>2)</sup> 300	16.0	1	56504
ROGROOVER para REX 4"	14.5	1	56508

## ROGROOVER 1 - 12"

Ranuradora electrohidráulica para tubos de acero Ø 1 - 12" (60 - 324 mm) para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas



### Perfil del Producto

#### ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para la instalación de tuberías, sistemas contraincendios, instalaciones de calefacción, industria y minería

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rodillos de presión fácilmente ajustables gracias a cabezal-revolver.
- Seguridad al trabajar con pedal y al apagado de emergencia. Iluminación por led de la zona de trabajo.
- Segura, potente motor de 1.500 w
- Ajuste rápido y fino de la profundidad de la ranura.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Rango de trabajo:</b>	1 - 12" (33 - 324 mm)
<b>Grosor de pared del tubo:</b>	3 - 10 mm
<b>Peso:</b>	175 kg
<b>Dimensiones:</b>	685 x 474 x 960 mm
<b>Voltage:</b>	110 V-50 Hz, 230 V-50 Hz / 60 Hz
<b>Potencia:</b>	1,500 W
<b>Torque:</b>	36 r/mín.
<b>Máx. presión de trabajo:</b>	27,750 N

### Ajuste fino de la profundidad de la ranura

Resultados óptimos

### Panel de control

Alimentación, interruptor de paro de emergencia y luz

### Cabezal revolver con rodillos de presión integrados

Fácil, rápido y sin herramientas



### Estructura de acero bimetal

Bastidor de protección y transporte

### Solo funciona con interruptor de pie

Seguridad para el usuario

### Ajuste del tamaño de los rodillos de presión de 3-vías



### La entrega incluye la barra de accionamiento y cinta métrica



### Soporte de tubos ajustable en altura

Con forma de "v" y bolas para un movimiento perfecto del tubo

Alcance de suministro: ROGROOVER Máquina 1-12", Base apoyo del tubo, Barra accionamiento, 1 - 1.1/2", 2 - 6" y 8 - 12" diámetro

Modelo	kg		Nº.
ROGROOVER 1 - 12", 230 V-50 Hz	175.0	1	<b>1500001351</b>
ROGROOVER 1 - 12", 230 V-60 Hz	175.0	1	<b>1500001352</b>
ROGROOVER 1 - 12", 110 V-50 Hz	175.0	1	<b>1500001353</b>
Soporte del tubo	33.00	1	<b>1500001990</b>
Base transporte	25.00	1	<b>57050</b>
Cinta de medida del diámetro	0.05	1	<b>1500000134</b>

Modelo	Medida	kg	Nº.
Conjunto rodillo inferior	1"-1.1/2"	0.5	<b>1500001711</b>
Conjunto rodillo inferior	2"-6"	0.5	<b>1500001709</b>
Conjunto rodillo inferior	8"-12"	0.5	<b>1500001710</b>
Conjunto rodillo superior	1.1/2"	0.5	<b>1500001653</b>
Conjunto rodillo superior	2"-6"	0.5	<b>1500001654</b>
Conjunto rodillo superior	8"-12"	0.5	<b>1500001655</b>