

CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AIRE



YOUTUBE VIDEO



B 3.3



**B 2PTC
B 3PTC**



**B 5
B 9
B 15
B 22**

- ▼ Rearme automático
- ▼ Termostato ambiente incorporado
- ▼ No consume oxígeno
- ▼ Sin humos, malos olores o humedad
- ▼ Conmutador invierno-verano (solo para ventilación)
- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Motor con protector térmico
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Nivel de calor regulable




ACCESORIOS OPCIONALES:



Cable alargador

- B 5, B 9 - 5 m - **4511.031**
- B 5, B 9 - 10 m - **4511.032**
- B 15, B 22 - 5 m - **4511.033**
- B 15, B 22 - 10 m - **4511.034**



ESPECIFICACIONES	B 2PTC (1)	B 3PTC	B 3.3	B 5	B 9	B 15	B 22
Código	4615.112	4615.113	4012.021	4012.022	4012.027	4012.028	4012.016
	kW 1/2	1,5/3,0	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
Potencia calorífica	Btu/h 3.400-6.800	10.200	5.630-11.260	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h 860-1.720	2.580	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m ³ /h 97	258	510	510	800	1.700	2.400
Alimentación eléctrica	V 230	230	230*	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
Frecuencia	Hz 50	50	50-60	50	50	50	50-60
Enchufe (macho) desde el calentador	16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Corriente nominal	A 8,7	13	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1	kW 1,0	1,5	apagado	apagado	apagado	apagado	apagado
Posición del conmutador 2	kW 2,0	3,0	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW -	1,5/3,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Control del termostato	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
Alcance de temperatura	°C 0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección	IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones del producto (L x An x A)	mm 175 x 175 x 190	244 x 240 x 250	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimensiones con embalaje (L x An x A)	mm 200 x 200 x 200	250 x 248 x 262	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso neto/bruto	kg 1,9/2,1	3,4/3,6	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	20/22,8
Pallet	pza. 195	105	48	24	20	12	12

Precio recom. sin IVA

* 110 V Disponible

(1) Modelo B-2 (Pedido mínimo 4 unidades)