

Unión

Sopletes a cartucho para soldadura fuerte y blanda

ROFIRE Swivel PRO Cyclone Piezo / PRO Twin

Boquilla Cyclone Piezo

Conexión: 1" US
 Sold. Fuerte: hasta Ø 18 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 42 mm



Boquilla doble cyclone

Conexión: 1" US
 Sold. Fuerte: hasta Ø 28 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 64 mm

Modelo	g	Nº.
ROFIRE SWIVEL PRO Cyclone Piezo US	330	35016
ROFIRE SWIVEL PRO Twin US	400	35012

EASY FIRE


Soplete para soldadura blanda hasta Ø 22 mm.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: 7/16" EU
 Soldadura fuerte: hasta Ø 15 mm
 Soldadura blanda: hasta Ø 22 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Soplete de alto rendimiento con encendido piezoeléctrico.
- Ajuste preciso de la llama.
- Apropiado para Multigas 300.



Modelo	Nº.
EASY FIRE (sin botella)	35552

7

ROFLAME PIEZO

Unidad CLÁSICA para soldadura blanda Ø 22 mm

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: Cartucho de enchufe rápido
 Sold. Blanda: hasta Ø 22 mm



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Soplete de alto rendimiento con mango estable y ergonómico, incluye encendido piezoeléctrico y ajuste preciso de la llama
- Cómodo empleo con una sola mano y superficie de almacenaje seguro
- Encendido piezoeléctrico
- Ajuste preciso de la llama
- Boquillas del soplete intercambiables en caso de requerir reparación



Modelo	g	Nº.
ROFLAME PIEZO 1800 °C (sin cartucho de gas C 200)	750	35419

1) MAPP es una marca registrada de MESSER Group GmbH, Bad Soden

ROFIRE PIEZO

Unidad CLÁSICA para soldadura blanda

Potente unidad de soldadura para soldadura en cobre de hasta Ø 15 mm y soldadura blanda hasta Ø 22 mm


ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: 7/16" EU
 Sold. Fuerte: hasta Ø 15 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 22 mm



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- Ajuste preciso de la llama
- Cabezal soporte integrado
- Boquillas de repuesto del soplete en caso de requerir reparación



Modelo	g	Nº.
Set ROFIRE PIEZO + Multigas 300	820	35429
ROFIRE PIEZO + 3 Multigas 300		P0055516

Cartucho Soldadura Blanda

ROFLAME 4 PIEZO

Unidad ECONÓMICA para soldadura blanda hasta Ø 22 mm

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión:	Cartucho perforable (C 200)
Dimensiones:	270 x 200 x 100 mm
Peso:	0,55 kg
Piezoeléctrico:	Si
Material:	Inox quemador, empuñadura bimaterial, carcasa metálica

Quemador de inoxidable con función de precalentamiento

Aplicable en todas las posiciones, incluso boca abajo (360 °)

Piezo de alto rendimiento

Hasta 30.000 igniciones

Carcasa metálica

Estética y durabilidad de alta calidad



Válvula de regulación fina

Ajuste preciso de la llama

Empuñadura bimaterial

Plástico recubierto de goma para un manejo ligero y ergonómico con un agarre perfecto



Modelo N°.

ROFLAME 4 PIEZO, caja de cartón **1000002358**
(cartucho de gas no incluido)

ROFIRE 4 PIEZO

Soplete ergonómico de soldadura blanda para un uso cómodo y seguro

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión de rosca:	7/16"-EU
Dimensiones:	270 x 110 x 60 mm
Peso:	0,31 kg
Piezoeléctrico:	Si
Material:	Quemador inoxidable, empuñadura bimaterial

Quemador de inoxidable con función de precalentamiento

Aplicable en todas las posiciones, incluso boca abajo

Piezo de alto rendimiento

Hasta 30.000 igniciones

Cuello de protección

Para un posicionamiento estable en cartuchos

Válvula de regulación fina

Ajuste preciso de la llama

Empuñadura bimaterial

Plástico recubierto de goma para un manejo ligero y ergonómico con un agarre perfecto



Soldadura blanda en instalaciones de agua potable y calefacción


Función de precalentamiento integrado para una llama estable, incluso en posición invertida.



Modelo N°.

ROFIRE 4 PIEZO, en blister con Multigas 300 **1000002360**

ACCESORIOS



Modelo		Modelo	
Alfombra ignífuga	171	Soldador de accesorios	175
Limpiatubos interno para tubo de cobre	171	ROVLIES	171
Material de soldadura	173 - 177	Pasta ROSOL para soldadura blanda	173

Unión

Soldadura Fuerte a cartucho

MAPP GAS EU

Cartucho de gas con rosca 7/16"- EU para soldadura fuerte y soldadura de alto rendimiento.

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Función Alta transferencia de calor, mayor que el propano, especialmente en invierno por debajo de 0° C.
- Seguridad Mayor seguridad y estabilidad gracias a una válvula de latón y collar protector.
- 360°. Proporciona un rendimiento de llama superior en cualquier posición (360 °)

PERFIL DE EMBALAJE

Código EAN:	4004625400180
Contenido:	750 ml.
Peso:	900 g.
Unidades por caja:	12



Modelo		Nº.
Mapp Gas 7/16"	900	035521-A

EU
7/16"



Válvula de latón de 7/16" EU

Diseño patentado, para gases a alta presión

Collar protector

Estabiliza el soplete y protege contra caídas accidentales

Cilindro de acero

Adecuado para gases a alta presión

100% de propileno

Rendimiento de llama superior (incluso boca abajo) y una mayor transferencia de calor que el propano



El collar protector estabiliza el soplete y protege contra caídas accidentales

Botella GAS MAPP US

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Cartucho desechable con válvula de seguridad.
- Se puede conectar y desconectar fácilmente.
- Mayor seguridad para el usuario con válvula US 1".
- Gas Mapp con propileno concentrado.
- 35% más rápido que el propano.
- Temperatura: 2.400 °C.

PERFIL DE EMBALAJE

Código EAN:	4004625355398
Contenido:	750 ml.
Peso:	828 g.
Unidades por caja:	12

Modelo		Nº.
Gas MAPP US	12	35698

US
1"



No contiene BUTADIENO

Sin riesgos para la salud

Mezcla especial gas para llama de características excepcionales

Temperaturas extremas de llama, rendimiento máximo en soplete y ahorro garantizado en tiempo de trabajo

De acuerdo a la norma UN 1077



Sopletes a cartucho para soldadura blanda

MULTI MOBILE Set

Para soldadura blanda con cartucho en cualquier lugar. Indicada para aplicaciones profesionales en trabajos de soldadura con chapa de metal, estaño y plomo

Soldadura blanda profesional portátil y seguridad máxima

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ideal para trabajos a pie de obra y llamadas de servicio
- Cámara de combustión de titanio y mango ligero de aluminio
- Sin efecto de llamarada gracias al cartucho de gas Multigas 110
- Se utiliza en cualquier posición (360°) con una llama constantemente estable
- Estable. Protección especial contra el viento gracias al diseño protector de la cámara de combustión
- Encendido piezo y ajuste exacto con una fina válvula reguladora
- Para trabajos en chapas de metal como canalones de tejados, paneles y rebordes de tejados, ejes de ventilación, etc.
- Incluye estuche metálico para un transporte y almacenamiento seguro

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de la pieza de cobre:	600 °C
Efecto calor:	945 W
Encendido:	Piezo
Consumo:	75 g/h a 2 bar
Diámetro de empuñadura:	50 mm
Peso, incluido pieza de cobre y cartucho:	890 g

7

Soplete con alojamiento de titanio protegido del viento

Soldadura sin llama desnuda

Encendido piezo de alto rendimiento

Fiabilidad garantizada de hasta 20.000 encendidos

Piezas de cobre recambiables

2 piezas de cobre con tornillos para numerosas aplicaciones

Mango ergonómico

Ligero y robusto, en aluminio de alta calidad

Válvula reguladora fina con función de desconexión

Ajuste preciso de la llama protegida

Armazón de soporte integrado


Colocación segura del dispositivo de soldadura


Soldadura blanda profesional con movilidad y seguridad máximas



Fig. MULTI MOBILE Set

Juego (N° 100000390) incluye: Herramienta de cartucho para soldadura blanda MULTI MOBILE, maza de estañar 250g (N° 100000514), 2 cartuchos de gas Multigas 110 (N° 1500000459), 2 boquillas (N° 1500000461), estuche metálico (N° 1500000460)

Modelo		N°.
Maza de estañar forma de martillo	250	100000514
Maza de estañar en punta	245	100000512

Modelo		N°.
MULTI MOBILE Set		100000390
Cartucho de gas Multigas 110	12	1500000459