

MASTER EKO 3

CALENTADOR ELÉCTRICO DE 2.8 KW



NOVEDAD



EKO 3

El funcionamiento de los equipos EKO se basa en que las chinches, las larvas y sus huevos mueren por deshidratación cuando se mantienen a una temperatura superior a 45 ° C durante algunas horas



- ▼ Compacto y ligero (18 kg)
- ▼ EKO 3 genera 800 m³ / h de aire caliente usando solo 2.8 kW a 240 V (monofásico)
- ▼ Conexión al termostato remoto digital TH-EKO, específico para esta aplicación e incluido con el equipo
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Motor con protección térmica e intervención.
- ▼ El MASTER EKO se coloca dentro de la habitación y recircula el aire, aumentando la temperatura en 15 ° C cada vez.
- ▼ Recomendado para usar en: hoteles, hostales, habitaciones más pequeñas, camionetas, hospitales, restaurantes, panaderías, cocinas comerciales y como soporte para EKO 9
- ▼ El control de plagas por calor es segura para las personas y el medio ambiente.

INCLUIDO EN LA CAJA:



Termostato remoto
TH-EKO con sonda
4150.137

ESPECIFICACIONES		EKO 3
Código		4012.030
Potencia calorífica	kW	2,8
	Btu/h	2804
	kcal/h	11260
Caudal de aire	m ³	800
Alimentación eléctrica	V	230
Frecuencia	Hz	50
Fase		monofásico
Corriente nominal	A	12,4
Termostato remoto		digital
Tamaño del producto (L x An x Al)	mm	470 x 470 x 700
Peso neto	kg	18
Peso bruto	kg	19
Pallet	pcs	12
Precio recomendado sin IVA		



EKO 3 panel de control