

Accesorios para sopletes de manguera

Mangos de Seguridad para Propano

Con válvula de ahorro, regulación y cierre, conexión a manguera G3/8" L

Modelo		g	Nº.
Mango de seguridad para propano con conexión roscada	350	211121116	
Mango de seguridad para propano con conexión roscada	290	211111116	
Kit de reparación con válvula de cierre, completo	10	30101	
Kit de reparación con válvula de regulación, completo	10	30102	



Reguladores de Propano

Latón, para bombonas de 0,5 kg, 5 kg y 11 kg

Entrada	Salida	Presión trabajo Bar	Rendimiento kg/h	g	Nº.
W 21.8x1/14" LH	G 3/8" LH	0.5 - 4.0	8	240	32081
G 3/8" LH	G 3/8" LH	0 - 6	8	200	242206000
W 21.8x1/14" LH	G 3/8" LH	4	8	230	30925



Mangueras de para butano/propano

Manguera de caucho de larga duración y flexibles, suministradas con los accesorios ya montados. Conforme a la normativa europea EN 559.

L m	Entrada	Salida	Standard	Interior-Ø mm Pared	g	Nº.
2	G 3/8" LH	M 10 x 1 LH	ISO 3821	4.0 x 3.5	310	30927
2.5	G 3/8" LH	G 3/8" LH	ISO 3821	4.0 x 3.5	350	32201
5	G 3/8" LH	G 3/8" LH	ISO 3821	4.0 x 3.5	730	33310
10	G 3/8" LH	G 3/8" LH	EN 1327	5.0 x 3.5	1,650	32223
2	W 21.8 LH	R 3/8" LH				251290216
5	W 21.8 LH	R 3/8" LH				251290416
10	W 21.8 LH	R 3/8" LH				251286200



Antirretorno manguera de propano

Presión nominal 1,5 - 4 bares, latón, según norma DIN / DVGW. Interrumpe automáticamente el paso de gas si se daña o afloja la manguera, pulsador para rearme tras la interrupción


Entrada	Salida	Rendimiento kg/h	g	Nº.
G 3/8" LH	G 3/8" LH	10	130	35925



Adaptador de llenado

Para rellenar bombonas de propano de 0,5 kg o bombonas de propano de 3,5 ó 11 kg, latón con espiga de guía

Entrada	Salida	g	Nº.
W 21.8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	160	32207



Grifos para botella azul

Para la botella azul de butano. Precisan manguera R 3/8" I x W 21,8.

Modelo		Nº.
Salida W 21,8	1	254090116
Salida W 21,8 (con asa)	1	254090216

