



MOTORES TRONZADORAS DE MADERA



Válidos para todos los modelos del mercado.
 Incorporan freno motor según Norma Europea EN 1870-1-2/99.
 (Tiempo de frenado inferior a 10 segundos).
 Aislamiento Clase F / Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.
 Permite la sujeción convencional en las cuatro patillas y a 90°.



Código	Potencia	Alimentación
OM93	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230 V / 50 Hz / 14 A
OM94	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400 V / 50 Hz / 11,2-6,5 A

MOTORES MESAS DE CORTE



Válidos para todos los modelos del mercado.
 Según norma EN 600 34-1
 Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.



Cód. OM83/OM84

Código	Potencia	Alimentación
OM83	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230 V / 50 Hz / 14 A
OM84	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400 V / 50 Hz / 11,2-6,5 A

Bomba de agua con protección IP-68 para Servicio Continuo.
 Incluye protector térmico.
 2 metros de cable de alimentación.
 Fabricación compacta y autolubricada, no precisa mantenimiento.



Cód. OM81

Código	Potencia	Alimentación
OM81	0,05 Kw	Bomba de agua 230 V / 50 Hz / 0,31 A