ROFROST TURBO R290 1.1/4"

230 V

Sistema de congelador para tubos de cobre, acero, composite y plástico

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Mantenimiento, reparaciones y labores de expansión en instalaciones sanitarias y de calefacción

Tubería de cobre: Ø 10 - 42 mm ROFROST TURBO R290 1.1/4"
Ø 3/8 - 1.3/8" ROFROST TURBO R290 1.1/4"

Tubería de acero: Ø 1/4 - 1.1/4" ROFROST TURBO R290 1.1/4"

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Congelación segura: El termómetro en la pinza de refrigeración indica cuando la tubería está completamente congelada
- Reductores de varios tipos para todos los diámetros de tubería comunes
- Con la manguera flexible y el sistema de pinzas sencillo, trabajar por encima de la cabeza y en lugares de difícil acceso no será un problema
- El uso de pasta conductora del calor garantiza una congelación óptima. Impide la formación de bolsas de aire entre las pinzas y la tubería. No es necesario rociar la tubería con agua.

Modelo	kg	230 Volt 50/60 Hz
ROFROST TURBO R290 1.1/4" con reductores de tipo A, E, F, G + Pasta conductora del calor (consulte la Visión General de los reductores ROFROST) Equipo básico	25.6	1500003000
Set de expansión para ROFROST TURBO reductores de tipo II, III, V, VII		62230
más sets por encargo		

ROFROST TURBO R290 2"

230 V

Sistema de congelación para tubos de acero y acero inoxidable

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Mantenimiento, reparaciones y labores de expansión en instalaciones sanitarias y de calefacción

Tubería de cobre: Ø 10 - 54 mm ROFROST TURBO R290 2"
Ø 3/8 - 2.1/8" ROFROST TURBO R290 2"

Tubería de acero: Ø 1/4 - 2" ROFROST TURBO R290 2"

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Congelación segura: El termómetro en la pinza de refrigeración indica cuando la tubería está completamente congelada
- Reductores de varios tipos para todos los diámetros de tubería comunes
- Con la manguera flexible y el sistema de pinzas sencillo, trabajar por encima de la cabeza y en lugares de difícil acceso no será un problema
- El uso de pasta conductora del calor garantiza una congelación óptima. Impide la formación de bolsas de aire entre las pinzas y la tubería. No es necesario rociar la tubería con agua

Modelo	kg	230 Volt 50/60 Hz
ROFROST TURBO R290 2" con reductores de tipo II, III, V, VII, A, E, F, G + Pasta conductora del calor (consulte la Visión General de los reductores ROFROST) Equipo básico	25.8	1500003001
Set de expansión para ROFROST TURBO reductores de tipo II, III, V, VII		62230
más sets por encargo		

ROFROST Turbo APP

La aplicación ROFROST® permite un trabajo seguro y explica el proceso de congelación paso a paso.

Tiempos de congelación integrados para diferentes diámetros de tubería.y materiales para tuberías

- Imágenes de referencia de la imagen del neumático en tuberías congeladas.
- Lista de verificación para el proceso de congelación
- Adecuado para dispositivos iOS y Android

El uso de pasta conductora de calor garantiza una congelación óptima

El proceso de congelación se inicia automáticamente después de instalar las pinzas de congelación

Diseño compacto permite el uso cerca de paredes

Reductores ROFROST TURBO

9

ROFROST TURBO 1.1/4"

Insertos reductores Tamaño	Tamaño Cu	Tamaño Cu	Tamaño Fe	g	N°.
Tipo I	10 mm	3/8"	1/8"	190	**62217**
Tipo II	12 mm	1/2"	-	180	**62211**
Tipo III	14/15 mm	-	1/4"	170	**62212**
Tipo IV	16 mm	5/8"	-	170	**62219**
Tipo V	18 mm	-	3/8"	165	**62213**
Tipo VI	20 mm	3/4"	-	155	**62224**
Tipo VII	22 mm	7/8"	1/2"	145	**62214**
Tipo VIII	-	1"	-	125	**62226**
Tipo IX	28 mm	-	3/4"	110	**62215**
Tipo X	-	1.1/8"	-	90	**62227**
Tipo XI	32 mm	1.1/4"	-	80	**62221**
Tipo XII	35 mm	1.3/8"	1"	65	**62216**

ROFROST TURBO 2"

Insertos reductores Tamaño	Tamaño Cu	Tamaño Cu	Tamaño Fe	g	N°.
Tipo A	28 mm	-	3/4"	190	**62231**
Tipo B	-	1.1/8"	-	180	**62232**
Tipo C	32 mm	1.1/4"	-	170	**62233**
Tipo D	35 mm	1.3/8"	1"	170	**62234**
Tipo E	42 mm	-	1.1/4"	165	**62235**
Tipo F	-	-	1.1/2"	155	**62236**
Tipo G	54 mm	2.1/8"	-	145	**62237**

El reductor de tipo E, 42 mm sirve de adaptador para ROFROST TURBO 1.1/4" reductores de tipo I – tipo XII

Pasta conductora del calor ROFROST

Para obtener un resultado de congelación perfecto.

N°. 62291

¡La pasta conductora de calor permite realizar una congelación totalmente automática sin espray!

Descripción	Contenido	g		N°.
Pasta conductora del calor ROFROST	150 ml	130	1	**62291**