

# ACONDICIONADORES DE AIRE PORTÁTILES MONOBLOC

## ACONDICIONADORES PORTÁTILES

- Compactos con ruedas
- Diseño exclusivo innovador
- Alta calidad y rendimiento
- Bajo consumo eléctrico
- Control remoto. Consultar
- Fabricación europea



DOLCECLIMA COMPACT-9P



DOLCECLIMA SILENT-10P



DOLCECLIMA SILENT-12P



DOLCECLIMA 12-HP P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACONDICIONADORES PORTÁTILES	MONOBLOC SOLO FRÍO				MONOBLOC Bomba Calor
	DOLCECLIMA COMPACT 9P	DOLCECLIMA SILENT-10P	DOLCECLIMA SILENT-12P	DOLCECLIMA 12-HP P	DOLCECLIMA 12-HP P
Código	00301069	00301068	00301071	00301075	
Potencia en refrigeración (35°C/80% UR)	BTU 9.200	10.000	12.000	10.000	
Potencia en refrigeración/calefacción	Kw/h 2,3	2,4	3,0	2,5/2,4	
Potencia absorbida en refrigeración/calefacción (1)	w 0,88	0,9	1,07	0,9/0,8	
E.E.R. - Índice de eficiencia energética/C.O.P.	- 2,60	2,7	2,6	2,8/3,2	
Mando a distancia	- Sí	Sí	Sí	Sí	
Clase de eficiencia energética en refrig./calefacción	- A	A	A	A/A++	
Tensión de alimentación	V-Hz 220/50	230/50	230/50	230/50	
Capacidad de deshumidificación	l/h 1,0	1,0	1,1	1,0	
Caudal de aire interior	m³/h 300	410	410	410	
Velocidades de ventilación UI/UE	- 3	3	3	3	
Tubo flexible (long. por diámetro) 1 tubo	mm 1500x150	1500x120	1500x120	1500x120	
Dimensiones unidad interna (L x P x A)	mm 355x345x703	460x395x767	460x395x767	460x395x767	
Peso neto	kg 23,2	29	30	29	
Nivel de potencia acústica solo interior (EN 12102)	dB (A) mín. máx. 47/49	38/48	38/49	41/48	
Gas refrigerante	Tipo/kg R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	

Precio recomendado sin IVA