ROWELD P 125

Unidad de soldadura socket para su uso con matrices de calentamiento para Ø 16 - 125 mm, así como placas adaptadoras para soldadura a tope

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Con tres combinaciones que pueden utilizarse simultáneamente para trabajar con o sin montaje en mesa de trabajo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fiabilidad de proceso con control de temperatura según Normativa DVS, CEN e ISO
- Con recubrimiento de Teflón antiadherente de gran calidad. Larga vida útil y fabricado según normativa DVS
- Control y supervisión electrónica de temperatura. Prevención frente a ajustes de temperatura no deseados.
- Ahorra tiempo y dinero gracias a su sistema de intercambio rápido de matrices de calentamiento.
- Distribución óptima de temperatura en todo el área de trabajo
- 4 perforaciones para el montaje de espigas y enchufes de calentamiento

Nº. 55321

Hormas de calentamiento

Placa adaptadora

El conjunto (Nº 55546) incluye: Unidad básica, abrazadera de montaje en matrices, espigas / enchufes de calentamiento 63, 75, 90, 100 y 125 mm, maletín de acero

Modelo	Power vatios	mm	Control Modelo	kg	230 V 50/60 Hz
P 125	1,300	16 - 125	electrónico	3.10	55321
P 125 Set	1,300	63 - 125	electrónico	17.05	55546

Matrices de calentamiento

Modelo	kg	Nº.	Modelo	kg	Nº.
16	0.06	55585	40	0.26	55592
17	0.06	55586	50	0.37	55593
18	0.08	55587	63	0.60	55594
19	0.08	55588	75	0.89	55595
20	0.08	55589	90	1.33	55596
25	0.10	55590	110	2.07	55597
32	0.17	55591	125	2.33	55598

Placas de calentamiento ROWELD HE

Placas de calentamiento para soldadura a tope de tuberías y accesorios de PE, PP, PVDF y PB con Ø 20 - 250 mm

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Placas de calentamiento de tuberías de plástico para trabajar con manos libres o con montaje en mesa de trabajo mediante abrazadera

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Larga vida útil y fabricación según normativa DVS
- Fiabilidad de proceso gracias al control de temperatura según normativa DVS, CEN e ISO
- Control y supervisión electrónica de temperatura. Prevención frente a un ajuste de temperatura involuntario.
- Ahorra tiempo y dinero gracias al rápido sistema de sustitución de placas de calentamiento

Potencia vatios	Calentador Ø mm	Control Modelo	kg	230 V 50/60 Hz	110/115 V 50/60 Hz
500	120/45°	electrónico	1.80	55518	55517
800	200	electrónico	3.25	55316	55851
1,500	300	electrónico	5.35	55317	55854
Mordaza para montaje en mesa			0.45	55524	55524

ACCESORIOS

Modelo	kg	Nº.	Modelo	kg	Nº.
Mordaza de montaje en mesa de trabajo para P 125	0.45	55524	Soporte de suelo para ROWELD P 125	0.44	55539
Placa adaptadora para soldadura a tope ROWELD P 125 Ø 160 mm (1 conjunto = 2 piezas) recubrimiento				1.15	55536

ROWELD P 63 S-6 Espada

Unidad de soldadura socket Ø 20 - 63 mm

230 V | 115 V | 110 V

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Unidad de soldadura socket para su uso con matrices de calentamiento de Ø 20 - 63 mm con tres combinaciones que pueden utilizarse simultáneamente de matrices de alentamiento, tuberías y accesorios de hasta Ø 63 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Mayor flexibilidad y más combinaciones para su uso diario
- Vida útil larga. Según normativa DVS
- Toda la información importante a la vista
- Funcionamiento seguro con control de temperatura según normativa DVS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ligera y práctica para un uso sin fatiga
- Sencillo de utilizar incluso en espacios cerrados
- Soporte de suelo disponible en todo momento

DATOS TÉCNICOS

Potencia:	800 W
Modelo:	Controlado termostática o electrónicamente
Diámetro de tubería:	Para enchufes, tuberías y accesorios desde Ø 20 - 63 mm
Voltaje:	230 V, 50 / 60 Hz 110 / 115 V, 50 / 60 Hz

Luces de control para controles e intervalos

Toda la información importante a la vista

3 perforaciones para el montaje de matrices de calentamiento

Mayor flexibilidad y combinaciones para su uso diario

Los aisladores evitan el transporte de calor hasta la carcasa

Protección térmica eficiente

Selector de temperatura para el control y la supervisión electrónica de la temperatura

Proceso seguro gracias al control de temperatura según DVS

Mordazas de calentamiento (Ø 20 - 63 mm) con recubrimiento antiadherente de PTFE de alta calidad

Larga vida útil y de acuerdo a la normativa DVS.

Protección automática frente a sobrecalentamientos

Unidad segura

Placa de calentamiento con forma de espada especialmente estrecha

Fácil de usar incluso en lugares estrechos

La unidad cuenta con un soporte de suelo integrado y retráctil

Soporte de suelo disponible en todo momento

Sets ROWELD P 63 S-6

El set P-63 S-6 incluye: matrices de calentamiento, llave Allen del 6 (Nº 321216), tornillos de cabeza Allen, fijación de montaje y soporte de suelo en mesa en maletín de plástico

Temperatura constante controlada electrónicamente

Fig. P 63 S-6, control termostático

Fig. P 63 S-6, control electrónico

Modelo	Rango de trabajo Ø mm	Potencia vatios	Descripción	kg	230 V	110 / 115 V
Set P 63 S-6	20, 25, 32	800	termostático	4.30	053892X	053894X
Set P 63 S-6	20, 25, 32, 40, 50, 63	800	termostático	5.30	053893X	1000001245
Set P 63 S-6	20, 25, 32	800	electrónico	4.30	053890X	
Set P 63 S-6	20, 25, 32, 40, 50, 63	800	electrónico	5.30	053891X	
Unidad P 63 S-6		800	termostático	1.78	053897X	1000001270
Unidad P 63 S-6		800	electrónico	1.78	053896X	

Conjunto P 63 S-6 con control termostático

Funcionamiento seguro en mesa de trabajo, soporte integrado para soporte de montaje en mesa

Matrices de calentamiento (Forma A) para P 63 S-6

Con recubrimiento de Teflón de gran calidad antiadherente. Larga vida útil y fabricado según normativa DVS

Rango de trabajo Ø mm	g	Nº.
20	80	53511
25	100	53512
32	170	53513

Rango de trabajo Ø mm	g	Nº.
40	260	53514
50	370	53515
63	600	53516