ROWELD Extrusora de soldadura manual con suministro de aire integrado

Para la soldar contenedores, instalaciones y estructuras de tuberías en la operación de talleres y de obras de construcción

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Modelo	Ø cordón de soldadura	Rango de uso
ROWELD D2/20	3 mm	2 - 10 mm
ROWELD D4/15 Aero Basic	3 mm, 4 mm	4 - 15 mm
ROWELD D4/15 Aero	3 mm, 4 mm	4 - 15 mm
ROWELD D8/30 Aero	3 mm, 4 mm	8 - 30 mm

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Material de soldadura	Resultados de soldadura	Consumo de energía	Pantalla de temperatura	360° rotatable Precalentamiento
ROWELD D2/10	PE, PP, PVDF, PVC, PVC-C	Ø 3 mm, 0.6 kg/h	Pre-warming fan: 2.3 kW Heating belt 75 W	digital	
ROWELD D4/15 Aero Basic	PE, PP, PVDF	Ø 3 mm, 1.1 kg/h	2.7 kW		•
	PE, PP, PVDF	Ø 4 mm, 1.8 kg/h	2.7 kW		
ROWELD D4/15 Aero	PE, PP, PVDF	Ø 3 mm, 1.1 kg/h	3.4 kW	digital	•
	PE, PP, PVDF	Ø 4 mm, 1.8 kg/h	3.4 kW	digital	
ROWELD D8/30 Aero	PE, PP, PVDF	Ø 3 mm, 1.8 kg/h	3.4 kW	digital	•
	PE, PP, PVDF	Ø 4 mm, 3.2 kg/h	3.4 kW	digital	

Flexible

Extremadamente ligera y práctica

ROWELD D4/15 Aero
N°. 55503

Robusta

Larga duración

Extrusora de soldadura manual ROWELD

Suministro: 1 zapata de soldadura, 1 juego de chorros de aire, 1 soporte, juego de herramientas

Modelo	kg	Voltage	Frecuencia	N°.
ROWELD D 2 / 10	3.4	230 V	50 / 60 Hz	**55504**
ROWELD D 4 / 15 Aero Basic	4.8	230 V	50 / 60 Hz	**55502**
ROWELD D 4 / 15 Aero	5.5	230 V	50 / 60 Hz	**55503**
ROWELD D 8 / 30 Aero	7.8	230 V	50 / 60 Hz	**55506**