Conjunto de nitrógeno

Múltiples usos en sistemas de refrigeración

Ideal para unidades de aire acondicionado split y bombas de calor

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Ensayo de presión y fuga con nitrógeno
- Lavado de la instalación
- Admisión de nitrógeno durante soldadura para evitar formación de escoria

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- Conexión de botellas grandes. Puede conectarse cualquier tamaño de botella sin problemas
- Válvula de reducción de presión con resorte. Manejo sencillo y seguro.
- Botella de nitrógeno incluida de 950 cm³. Conjunto completo

No. 259060

Adaptador 5/16" SAE para conectar unidades R410

Adaptador de botella para conectar botellas de 950 cm³

Modelo		Nº.
Conjunto nitrógeno con botella (950 cm³)	1	R25906116
Botella nitrógeno, 950 cm³	1	259008
Manómetro test Ni con manguera 120 mm.	1	259040
Conexión 5/16" SAE interna, 1/4" SAE externa	1	259007

Manómetro 1.0.

Lectura precisa de presión de ensayo

Vacuómetro 1 vía

Vacuómetro (Ø 80 mm, escala 1,000 - 0 mbar, ajustable) con indicador de arrastre para comprobar el vacío realizado

Fig. Similar

Modelo	Nº.
Con fijación 1/4" SAE y ganchos 1/4" SAE	R16931000

ROLEAK

Dispositivo electrónico de detección de fugas para la localización de fugas en sistemas de refrigeración (3 g/a)

R410A | R22 | R134a | R407C | R404A | R507A

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Punta de sensor duradera de gran sensibilidad con tasa de detección de fugas de 3 g/a en 3 segundos
- Sencilla determinación de concentración de refrigerante
- Ajuste del punto de medición cero de las puntas de sensor para una sencilla detección de fugas
- Localización exacta y rápida de fugas
- Fácil acceso a las fugas más difíciles

DATOS TÉCNICOS

Estado de fuga:	indicador LED
Longitud sensor:	30 cm
Tasa detección fuga:	3 g/a en 3 segundos
Peso:	280 g
Temperatura de trabajo:	- 10 hasta + 49°C
Voltaje:	2,4 V

Pentodo caliente

Punta de sensor duradera de gran sensibilidad con tasa de detección de fugas de 3 g/a en 3 segundos

Señal de audio

Cómodo uso

7 LEDs

Sencilla determinación de concentración de refrigerante mediante sombreado de color

7 niveles de sensibilidad

Localización exacta y rápida de fugas

Sensor flexible de 30 cm de largo

Fácil acceso a las zonas más difíciles

Botón RESET

Ajuste del punto cero de la punta del sensor para facilitar la localización de fugas

N°. R08730516

Adaptado para CFC, HFC y HCFC

El envío (N° 87305) incluye: unidad de detección de fugas RO-LEAK, sensor de repuesto, cargador de batería, batería

Modelo	N°.
Set RO-LEAK con sensor de repuesto y cargador de batería en maletín de plástico	R08730516
Sensor de repuesto	87309

ROLEAK Pro

Equipo electrónico de detección para localizar fugas en sistemas de refrigeración (3 g/a)

R410A | R22 | R134a | R407C | R404A | R507A | R32

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Punta del sensor duradera y muy sensible con detección de tasas de fuga de 3 g/a en 3 segundos
- Adecuado para R32
- Determinación sencilla de la concentración del refrigerante
- Ajuste del punto de lectura cero de las puntas del sensor para detección sencilla de la fuga
- Se incluye fuga de referencia para el ensayo de funcionamiento
- Fácil acceso incluso a fugas difíciles de alcanzar

DATOS TÉCNICOS

Estado de la fuga:	Pantalla LED
Longitud del sensor:	40 cm
Detección de tasas de fuga:	3 g/a en 3 segundos
Peso:	400 g
Temperatura de trabajo:	0 °C hasta 40 °C
Tensión:	6 V (baterías 4 AA incluidas)

Modelo	N°.
ROLEAK Pro en caja de plástico	1500002241

Señal de audio

Cómodo uso

7 LEDs

Determinación sencilla De la concentración de refrigerante con el sombreado en colores

3 niveles distintos de sensibilidad

Localización exacta y rápida de la fuga

Botón RESET

Ajusta la lectura cero de la punta del sensor para fácil localización de la fuga

40 cm longitud Sensor flexible

Fácil acceso en lugares difíciles de alcanzar

N°. 1500002241