ROBIT PRO

32 piezas

Set (N°. 1500002453) incluye: 30 Puntas: 1/4" x 25 mm, PH: 1, 2, 2, 3 mm PZ: 1, 2, 2, 3 mm, FD: 3, 4, 5, 6 mm, HW: 3, 4, 5, 6 mm, TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm, TTX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm, Porta puntas magnético de desenganche rápido

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Amplio conjunto de puntas como equipo perfecto para profesionales
- Material de alta calidad para uso intensivo
- Clip de cinturón ajustable

Modelo	N°.
ROBIT PRO 32 pcs.	1500002453

ROBIT PRO Torsion

15 piezas

Set (N°. 1500002454) incluye: 14 Puntas: 1/4" x 25 mm, PH: 1,2 mm, PZ: 1,2 mm, FD: 4,6 mm, HEX: 3,4,5 mm, TX: 10,15,20,25,30 mm, Porta puntas magnético de desenganche rápido

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para uso pesado
- Adecuado para taladro de impacto
- Aleación especial para máxima duración

Modelo	N°.
ROBIT PRO Torsion Bit Set 15 pcs.	1500002454

PROFI PLUS

Conjunto de brocas espirales DIN 338 Tipo N

Acero laminado de alta resistencia, todos los diámetros de broca a intervalos de 0,5 mm

mm	N°.	mm	N°.
1.0	817012	7.0	817072
1.5	817017	7.5	817077
2.0	817022	8.0	817082
3.0	817032	9.0	817092
3.5	817037	9.5	817097
4.0	817042	10.0	817102
4.5	817047	10.5	817104
5.0	817052	11.0	817106
5.5	817057	11.5	817108
6.0	817062	12.0	817110
6.5	817067		

Modelo	Intervalo perforación mm	N°. de brocas	g	N°.
Caja de acero	1.0 - 10.0	19 pcs.	710	817000
Caja de acero	1.0 - 13.0	25 pcs.	1,400	817003
Caja de acero	1.0 - 10.0	19 pcs.	465	816990

N°. 816990

N°. 817000

DIN -Norm

Brocas punzonadoras

Para un punzonado uniforme y sin deformación de chapas de acero, chapas V2A, de cobre y aluminio.

- Ideal para espacios estrechos como cajas de fusibles, cajas de conexiones, lavabos o carrocería.
- Acero especial para herramientas bruñido.
- Larga vida útil garantizada.
- Grosor de material máx. 4 mm

Modelo		N°.
Conjunto 28,3 - 32 - 35 mm Ø	1	21801
Broca punzonadora 32 mm Ø	1	021832X
Broca punzonadora 34 mm Ø	1	21834
Broca punzonadora 36 mm Ø	1	21836
Repuesto tornillo M10 x 1.0 para Ø 16-38 mm	1	21902
Repuesto tornillo M12 x 1.5 para Ø 39-50 mm	1	21903

Tornillo de tensión de gran calidad grado 129 (desde Ø 152 mm)

Muy duradero

Soporte óptimo gracias al corte de 3 puntos

Proceso de corte limpio

UNIDRILL

Broca cónica de acero de alta resistencia para chapa

Perforación sin escalonado, rebabas ni deformación. Adaptada incluso a las chapas más finas. No requiere perforación previa. Permite pulido. Con punta de perforación para tamaño 3 y superiores.

Perforación sin rebabas

Conjunto de 3 piezas (Nº 21750) incluye: broca cónica para chapa tamaño 1 (Nº 21541), tamaño 2 (Nº 21542) y tamaño 3 (Nº 21543), en cartucho de plástico

Tamaño	mm	g	Nº.
Conjunto UNIDRILL con pasta para taladrar	3.0 - 30.5	380	21545
Pasta para taladrar EVERCOOL, 50 g		80	21549

Sierras perforadoras bimetálicas de alta resistencia

Adaptadas para acero al carbono (hasta 700 N/mm2), metales no ferrosos y ligeros, plásticos, yeso, construcción ligera, fibra, contrachapado y transformación de madera

Set incluyen: conjunto de sierras perforadoras en maletín de plástico, soporte adaptador A1 (Nº 114161) and A2 (Nº 114162) con broca centradora, maletín de plástico

Sets	kg	Nº.
19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm	1.27	114201
19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm	1.70	114202

Nº. 114201

Nº. 114161

Nº. 114162

Nº. 114171

Soporte adaptador

Para sierras perforadoras bimetálicas de alta resistencia con broca centradora

Tipo	para sierra perforadora	Adaptador	g	Nº.
A1	hasta 30 mm	12 mm - 6-hex	75	114161
A2	32 hasta 152 mm	12 mm - 6-hex	230	114162
Repuesto broca central de acero de alta resistencia	6.35 mm		20	114171
Extensión 300 mm				114175

HSS Brocas perforadoras bimetálicas

mm	para uso con soporte	Nº.
14	A1	114014
16	A1	114016
17	A1	114017
19	A1	114019
22	A1	114022
25	A1	114025
28	A1	114028
29	A1	114029
30	A1	114030
32	A2	114032
33	A2	114033
35	A2	114035
36	A2	114036
37	A2	114037
38	A2	114038
40	A2	114040
41	A2	114041
43	A2	114043
44	A2	114044
46	A2	114046

mm	para uso con soporte	Nº.
51	A2	114051
52	A2	114052
54	A2	114054
57	A2	114057
60	A2	114060
65	A2	114065
64	A2	114064
67	A2	114067
70	A2	114070
79	A2	114079
83	A2	114083
89	A2	114089
92	A2	114092
98	A2	114098
102	A2	114102
105	A2	114105
111	A2	114111
114	A2	114114
127	A2	114127

UNICUT HM

Sierras perforadoras de punta de carbono para el corte de agujeros circulares Ø 16 - 140 mm (5/8 - 5.1/2") sin impacto

Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para el corte estático con manos libres de agujeros circulares. Para hierro, acero, V2A - V4A, fundición, cobre, bronce, aluminio, zinc, plástico, fibra de vidrio, aglomerado y madera y paneles de yeso de construcción. Sin impacto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Puede utilizarse incluso en taladros de mano de gran velocidad y taladros de columna gracias a su eje antiadherente.
- Ángulo de corte positivo para facilitar la eliminación de viruta.
- Incluye soporte adaptador y broca centradora desmontable de acero de gran resistencia y Co5, hasta 4 mm de grosor de chapa, profundidad de corte 10 mm.

UNICUT HM

Set de sierras perforadoras

Fig. Set sierras perforadoras UNICUT HM

Conjunto (N° 21300) incluye: sierras perforadoras de metal duro, spray de corte 50 ml y Repuesto perno centrador Ø 6 mm (N° 21394), en maletín de plástico

Modelo	g	N°.
Set UNICUT HM 22 - 25 - 28 - 32 - 35 mm	950	21300
Repuesto perno centrador acero gran resistencia 6 mm		21394
Repuesto perno centrador acero gran resistencia 8 mm		21395

mm	Pulg.	g	N°.
16	5/8"	100	21316
17		110	21317
18		110	21318
19	3/4"	120	21319
20		120	21320
21		120	21321
22	7/8"	120	21322
23		140	21323
24		140	21324
25	1"	120	21325
26		130	21326
27		130	21327
29		140	21329

mm	Pulg.	g	N°.
30		140	21330
31		180	21331
32	1.1/4"	180	21332
33		180	21333
34		180	21334
35	1.3/8"	190	21335
36		190	21336
37		190	21337
39		190	21339
40		200	21340
41	1.5/8"	200	21341
42		200	21342
43		210	21343

mm	Pulg.	g	N°.
44		210	21344
45	~1.3/4"	210	21345
46		210	21346
47		210	21347
48	~1.7/8"	220	21348
49		230	21349
50		250	21350
51	2"	260	21351
52		270	21352
53		270	21353
54	2.1/8"	280	21354
55		280	21355
60	2.3/8"	360	21360

mm	Pulg.	g	N°.
65	2.5/8"	390	21365
70	2.3/4"	390	21370
75	3"	400	21375
80	~3.1/8"	420	21380
85	~3.3/8"	450	21385
90	~3.9/16"	550	21386
95	3.3/4"	580	21387
100	4"	590	21388
110	4.3/8"	700	21389
120	4.3/4"	830	21390
130	5.1/8"	880	21391
140	5.1/2"	880	21392

Broca de widia HM

Broca de gran rendimiento fabricada en carbono

mm	Nº.	mm	Nº.
4	112040	9	112049
5	112042	10	112050
6	112044	12	112052
7	112046	13	112053
8	112047	14	112054

UNIDRILL

Broca escalonada de acero de alta resistencia

Permite centrar, taladrar y escariar chapa en un solo paso.

Set de 3 piezas (Nº 21313) incluye: broca escalonada tamaño 1 (Nº 21305), tamaño 2 (Nº 21306) y tamaño 3 (Nº 21307), en maletín de acero

Nº. 21313

Modelo	mm	g	Nº.
Conjunto broca escalonada UNIDRILL 3 piezas	4.0 - 30.0	660	21313

Tamaño	mm	L mm	Eje mm	g	Nº.
1	4 - 12	65	6	22	21305
3	4 - 30	100	10	185	21307

RO ID400 Atornillador de Impacto a Batería

Permite montar y desmontar tornillos y tuercas hexagonales.
Las instalaciones sobre pared y de sistemas de rociadores ya no son un reto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Motor especial sin escobillas para rápido progreso del trabajo y máxima eficiencia en cualquier aplicación
- Alto par y diseño excepcionalmente compacto
- Doce niveles de velocidad/par para un amplio abanico de aplicaciones
- Práctico gancho para cinturón, que se puede colocar en el lado derecho o izquierdo

DATOS TÉCNICOS

Tensión de la batería:	18 V
Peso con batería:	1,9 kg
Par máximo:	400 Nm
Máxima velocidad en vacío:	0 – 2.150 rpm
Máxima tasa de impactos:	4.250 rpm

Alto par

Y diseño excepcionalmente compacto

Motor especial sin escobillas

Para rápido progreso del trabajo y máxima eficiencia en cualquier aplicación

Gancho para cinturón

Se puede colocar en el lado derecho o izquierdo

Doce niveles velocidad/par

Para amplio abanico de aplicaciones

Máxima potencia

Gestión de batería inteligente con Indicador de carga para controlar el estado de la carga

N°. 1000001949

Alojamiento de puntas

Se puede colocar en el lado derecho o izquierdo

Set (N°.1000001648) incluye atornillador de impacto RO ID400, batería RO BP18/2 2,0 Ah (N°. 1000001652), cargador RO BC14/36 EU (N°. 1000001654), caja puntas, gancho cinturón, ROCASE 4414 antracita (N°. 1000001949)

Modelo		Nº.
RO ID400 atornillador impacto sin batería y cargador	1	1000002036
RO ID400 Set atornillador de impacto EU	1	1000001648
Batería RO BP 18/4, 4.0 Ah 18V Li-HD	1	1000002548
Batería RO BP 18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD	1	1000002549