



# Pulser 561 - 565

## Refrigeración por Agua

550 Amp      100% CO<sub>2</sub>  
 490 Amp      100% Ar + CO<sub>2</sub>



CÓD. PAQUETE	DESCRIPCIÓN	PAQUETE
156GM102T	Antorcha Gozalo Sirga Alum 561P 2Mts.	1
156GM103	Antorcha Gozalo 561P 3Mts. Euro	1
156GM104	Antorcha Gozalo 561P 4Mts. Euro	1
156GM105	Antorcha Gozalo 561P 5Mts. Euro	1
157GM102T	Antorcha Gozalo Sirga Alum 565P 2Mts.	1
157GM103	Antorcha Gozalo 565P 3Mts. Euro	1
157GM105	Antorcha Gozalo 565P 4Mts. Euro	1
157GID103	Antorcha Gozalo 565P-Eid 3Mts. Euro	1
157GID104	Antorcha Gozalo 565P-Eid 4Mts. Euro	1
157GID105	Antorcha Gozalo 565P-Eid 5Mts. Euro	1
157GII103	Antorcha Gozalo Epr-565P-Eii 3Mts. Euro	1
157GII104	Antorcha Gozalo Epr-565P-Eii 4Mts. Euro	1
157GII105	Antorcha Gozalo Epr-565P-Eii 5Mts. Euro	1

\* Existen antorchas automáticas con cuello recto y curvo de distintas longitudes a disposición del cliente.

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAQUETE
N1	15601	Cuello Principal 561Pulser	1
N1	15701	Cuello Principal 565Pulser	1
N2	15603M8	Portatubo 561/565Pulser M/8*25Mm.	10
N4	14502	Difusor Gas Blanco Eu-501W/561/565Pulser	10
N4.A	14502C	Difusor Gas Ceramico Eu-501W/561/565Pulser	10
N5	14504	Tobera Cónica Estandar Gozalo Eu-501W/565Pulser - 16Mm.	5
N5	14504N	Tobera Cónica Estandar Eu-501W/561/565Pulser - 16Mm.	5
N6	14504SP	Tobera Supercónica Eu-501W/561/565Pulser - 14Mm.	5
N7	14504CL	Tobera Cilíndrica Eu-501W/561/565Pulser - 19Mm.	5
N8	14504BT	Tobera Cuello Botella Eu-501W/561/565Pulser - 15Mm.	5
N9	14504PT	Tobera Puntos Eu-501W/561/565Pulser - 20Mm.	5
N10	199EPAT	Empuñadura Automatica Gozalo	1
N11	15701AC	Cuello Automático Curvo 45° 565Pulser	1
N12	15701AR	Cuello Automático Recto 0° 565Pulser	1
M8	199M808Z	Punta Contacto Gozalo M/8*30 - 0.8Mm. Cu.cr.zr.	25
M8	199M810Z	Punta Contacto Gozalo M/8*30 - 1.0Mm. Cu.cr.zr.	25
M8	199M812Z	Punta Contacto Gozalo M/8*30 - 1.2Mm. Cu.cr.zr.	25
M8	199M814Z	Punta Contacto Gozalo M/8*30 - 1.4Mm. Cu.cr.zr.	25
M8	199M816Z	Punta Contacto Gozalo M/8*30 - 1.6Mm. Cu.cr.zr.	25
M8	199M810X	Punta Contacto Xtrode M/8*30 - 1.0Mm. Dsc	10
M8	199M812X	Punta Contacto Xtrode M/8*30 - 1.2Mm. Dsc	10
M8	199M816X	Punta Contacto Xtrode M/8*30 - 1.6Mm. Dsc	10
E1	812 0902	Empuñadura Pro. Negro-Negro Agua	1
E2	19906W	Muelle + Rotula Cw Gozalo	2
E3	812 0906	Empuñadura Pro. Negro-Negro Agua Ei-D	1
E4	812 0907	Empuñadura Pro. Negro-Negro Agua Ei-I	1
E5	199EP02	Pulsador rojo Gozalo	5

## Pulser 561 - 565

Antorcha profesional con el revolucionario sistema de refrigeración PULSER. La evolución de la 561. Con doble circuito de refrigeración. Especial para máquinas con soldadura de arco pulsado. Repuesto estándar mejorado, con mayor refrigeración de punta y tobera. Duración y potencia superiores.

### Difusor de aleación especial:

Polivalencia tanto en hilos blandos, aleaciones de aluminio y CuSi. Aumenta la refrigeración en la punta de contacto y reduce las dilataciones. Mejora la fluidez del hilo de soldadura.



