

CDM MÁQUINAS DE DESCARGAS DE CONDESADORES



Compacta, portátil con descarga de condensador equipo diseñado para soldar de hasta 10 mm de diámetro, espárragos. Con su simple y robusta construcción del MDL gama ofrece una solución económica y confiable método de fijación de acero templado, acero inoxidable, aluminio y latón espárragos. Rápido y preciso, el MDL gama le ofrece soldadura mejor los resultados.

Diseñado y construido conforme a estándares exigentes y cumple con todos los estándares requeridos, al serie CDM esta marcado CE.

- Compacto, portátil y ligero de la máquina.
- Sólido, construcción robusta.
- Rápida soldadura acción reduce el tiempo de soldadura.
- Super rápida recarga tiempo mejora la rentabilidad.
- Fácil ajuste de tensión del condensador.
- LED muestra permiten un fácil control de funciones.
- Calidad y fiabilidad
- Soldadura hierro, acero inoxidable, aluminio y latón.

CARACTERÍSTICAS PISTOLA CONTACT MANUAL

- Diseñado para la luminosidad y el equilibrio.
- Reduce la fatiga del operador.
- Cómodo y fácil de usar.
- Cuerpo fabricado resistente a impactos, alta resistencia de Verton.
- Accesorios disponibles para resolver ubicación específica de problemás.



CARACTERÍSTICAS PISTOLA LIFT GAP (OPCIONAL)

- Diseñado para la luminosidad y el equilibrio.
- Reduce la fatiga del operador.
- Cómodo y fácil de usar.
- Cuerpo fabricado resistente a impactos, alta resistencia de Verton.
- Accesorios disponibles para resolver ubicación específica de problemás.
- Hasta 5 mm de elevación disponible.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁQUINA

Tensión de alimentación	115 and 230V AC, 50 – 60 Hz, 1 Phase
Potencia de entrada	1.8 KVA
Fusible de entrada de potencia	16A at 115V, 10A at 230V
Voltaje de salida fuente de alimentación	35 – 200V
Rango de trabajo	Condensadores electrolíticos
Diámetro de pernos soldar	10 – 50 pernos por minuto
Alojamiento	2 – 8mm
Protección	Clase IP 23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PISTOLA

MODELO	Contact	Lift Gap
Rango de pernos	2mm to 8mm	2mm to 8mm
Longitud de pernos	Standard – hasta 35mm Extended – any length	
Longitud de pistola	202mm	185mm
Longitud de cable	3 metros	
Peso	1.90kg	2.00kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CDM8	CDM8	CDM9	CDM9	CDM10	CDM10
Tipo pistola	Contact	Lift Gap	Contact	Lift Gap	Contact	Lift Gap
Potencia condensadores	66,000 mf	66,000 mf	99,000 mf	99,000 mf	132,000 mf	132,000 mf
Rango trabajo en hierro	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 10mm	2 – 8mm	2 – 10mm	2 – 10mm
Rango trabajo en acero inox.	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 10mm	2 – 10mm
Rango trabajo en aluminio	2 – 6mm	2 – 6mm	2 – 6mm	2 – 8mm	2 – 6mm	2 – 8mm
Rango trabajo en galvanizado	2 – 6mm	2 – 6mm	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 8mm	2 – 8mm
Peso soportable	16.00kg	16.00kg	17.50kg	17.50kg	18.50kg	18.50kg