

TAMBOR ENROLLADOR INDUSTRIAL CEE/CETAC 3 Y 4 HILOS

- 2 ó 3 tomas con protección antiagua. 3P+T 380V. 6 2P+T. 220V.




CON IP44

REF	DESCRIPCIÓN	U E
1111164	30M. H07RN-F4G2.5+DSS 320mm (1)	1



CON IP55

REF	DESCRIPCIÓN	U E
1114360	30M. H07RN-F4G2.5+DSS 320mm (2)	1
1112170	50M. H07RN-F4G2.5+DSS 420mm (3)	1
1114350	30M. H07RN-F3G2.5+DSS 320mm (4)	1



- (1)(2)(4) Diámetro tambor 320 mm.
- (3) Diámetro tambor 420 mm. Mango fijo. Chasis con ruedas para desplazamiento.




TAMBOR ENROLLADOR CEE/CETAC TRIFÁSICO 5 HILOS

- Clavija + base CEE para 400V. 5 hilos (3 fases + neutro + tierra).
- ROJA y 2 bases SCHUKO 230V.
- Tambor especial robusto y chasis ergonómico.





REF	DESCRIPCIÓN	U E
1182730	30M. H05VV-F5G1.5+DSS IP20 290mm	1
1237980	30M. H07RN-F5G2.5+DSS IP44 320mm	1



CASSETTE 10M Y 15M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001011	10m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	1,7	1	5
1001021	15m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	2,3	1	5



VARIO - LINE

- Carcasa robusta y reforzada hecha de un plástico especial antichoque.
- Dotados de un fácil rebobinado y extensión.
- Gran estabilidad gracias a su doble pie.
- Clavija y tomas Schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E	
1092200	5M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	19,5x24x7,5 cm	1	5
1092270	5M H05VV-F3G1.5+DSS BURDEOS	19,5x24x7,5 cm	1	5
1093200	10M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x8 cm	1	2
1094200	15M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x12 cm	1	2





VARIO-LINE CON 2 USB DE CARGA




- Cassette con carcasa robusta, resistente a los golpes y fabricada de plástico especial.
- Asa integrada universal tanto para el transporte como para colgarlo.
- Fácil rebobinado y extensión del cable.
- Gran estabilidad gracias a su doble pie.
- 3 bases de corriente Schuko con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E			
1093206	10M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x8,2 cm	1	2	1.000 W	2.700 W



X-GUM: COMPACTO, ROBUSTO Y LIGERO IP44

- Extremadamente robusto con mango integrado y protección contra sobrecalentamiento.
- Fabricado con un compuesto de caucho especial para carga continua: irrompible, resistente a los impactos, resistente al envejecimiento y la intemperie.
- Clavija y 3 bases con protección de niños y tapas de cierre automático 16A/230V.
- Cable BREMAXX® es extremadamente estable, duradero y flexible, se puede usar hasta -35 ° C, es resistente al aceite, los rayos UV y la abrasión.
- Peso: 1,57 Kg.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E			
1169710	10M. N05V3V3-F3G1.5+DSS 250mm	13x25x25 cm	1	2	1.000 W	3.500 W
1169731	12M. H07RN-F 3G2.5+DSS 250mm	17x25x25 cm	1	2		



RECOGIDA DE CABLE AUTOMÁTICA

- Cassette apto para fijar en pared o techo. Girable hasta 180°.
- Carcasa de plástico robusta con desconexión de seguridad.

REF	DESCRIPCIÓN	U E			
1242030	9+2M de cable H05VV-F3G1.5 IP20	1	4	1.400 W	2.000 W
1241000	9+2M de cable H07RN-F3G1.5 IP44	1	2		
1241030	16+2M de cable H07RN-F3G1.5 IP44	1	2	1.000 W	3.500 W

COMFORT - LINE CL-S

- Dimensiones: diámetro 18,5cm y altura 6cm con desconexión de seguridad.

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1109220	3M H05VV-F3G1.5 BLANCO	1	4
1109230	3M H05VV-F3G1.5 AZUL	1	4
1109260	3M H05VV-F3G1.5 AMARILLO	1	4



H05VV = Cable PVC. H05RR = Cable goma. N05V3V3= Cable bremáxx. H07RN = Cable neopreno. XYMM = Cable de tratamiento especial anti-aceite muy flexible. DSS = Dispositivo doble seguridad



TARIFA