


FOCOS BAJO CONSUMO

PROYECTORES TES DE HALOGENUROS METÁLICOS



- Reflector de aluminio 99,85% pureza. Cristal templado de 4mm. de espesor.
- Cuerpo, bisagras y sujeta vidrios de aluminio inyectado pintado con polvos poliéster después de un tratamiento de cromatización.
- Portalámparas monobloque en porcelana blanca.
- Grado de protección. IP65 Clase I Peso 6Kg.
- Cumple con las normas: EN60598-1 y CEI 34-30.



| REF | DESCRIPCIÓN | U E |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1170045 | PROYECTOR TES 150 CON LÁMPARA 70W -6.200 LÚMENES (1) | 1 |
| 1170047 | PROYECTOR TES 150 CON LÁMPARA 150W - 12.000 LÚMENES (1) | 1 |

PROYECTOR 38 W



- 2820 lúmenes.
- Reflector de alta intensidad.
- Rápido encendido del balastro electrónico.
- Cuerpo robusto en ABS y goma. Frontal de policarbonato.
- Dimensiones: 315x370x155 mm.
- Peso: 2,2 kg.
- 2,7m de cable H05RN-F2GX1,0 mm². 240V.




| REF | DESCRIPCIÓN | U E |
|---------|------------------------------|-----|
| 1170200 | PROYECTOR 38W | 1 |
| 1177650 | RECAMBIO 2D 38W CONECTOR GR8 | 1 |

FOCO SIMPLE LUZ FRÍA IP44 CLASE I



- Cuerpo y cierre en policarbonato con acabado pintado en negro.
- El color no se deteriora, siempre tiene la misma tonalidad e intensidad.
- Lámparas con 4 pins, electrónicas. Portalámparas G24.
- Dimensiones: Largo: 220mm. Alto: 180mm. Fondo: 100mm.

| REF | DESCRIPCIÓN | UE |  |
|---------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1170010 | FOCO SIMPLE 2X26W CON LÁMPARA | 1 | 12 |
| 1170011 | FOCO SIMPLE CON CABLE* | 1 | 12 |

* Equipado con cable de 3m H05RN 3G1,0 + schuko

LÁMPARA DE RECAMBIO

| REF | DESCRIPCIÓN | U E |  |
|---------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1170014 | 26W GE SUPER 4 PINS | 1 | 10 |
| 1170015 | 26W GE SUPER 2 PINS | 1 | 10 |
| 1170017 | 24W OSRAM | 1 | 10 |
| 1177450 | TUBO RECAMBIO 11W G23 | 1 | 10 |

TARIFA





TRÍPODE FLUORESCENTE IP44

- Fluorescente 36W, 240V.
- 3250 lúmenes.
- Iluminación 360°.
- Cuerpo resistente a impactos.
- Correa de hombro desmontable.
- Muy práctico, fácil de montar, desmontar y guardar.
- Dimensiones: 180x1625x180mm. Peso: 3,5kg.
- Clavija Schuko IP44.
- **3 m de cable H07RN-F3GX1,0 mm².**



| REF | DESCRIPCIÓN | U E | |
|---------|-------------------------------|-----|---|
| 1170230 | TRÍPODE FLUORESCENTE | 1 | 4 |
| 1177660 | TUBO DE RECAMBIO FLUORESCENTE | 1 | 1 |

FOCOS HALÓGENOS



FOCO HALÓGENO SIMPLE 400W IP54

- Caja de aluminio inyectado para lámpara de 400W., R7S.
- IP54 Clase I.
- Focos equipados con rejilla protectora.
- Dimensiones: largo 180 mm, alto 145 mm y fondo 120 mm.

| REF | DESCRIPCIÓN | U E | |
|---------|--------------------------|-----|----|
| 1174912 | FOCO NEGRO CON LÁMPARA | 1 | 12 |
| 1175012 | FOCO NEGRO CON LÁMPARA * | 1 | 12 |

* 1,5 m. cable H05RN 3GX1,0 + clavija de conexión.



FOCO PORTÁTIL HALÓGENO IP44

- Soporte en tubo de acero pintado epoxi anticorrosión.
- **1.5m. cable H05VV 3G1,0.**
- Para lámpara 400 W; R7S.
- Dimensiones: largo 180 mm, alto 145 mm y fondo 120 mm.

| REF | DESCRIPCIÓN | U E | |
|---------|-----------------------|-----|---|
| 1174904 | FOCO 400W CON LÁMPARA | 1 | 6 |



FOCO HALÓGENO HS1000 IP55

- Caja de aluminio inyectado para lámparas de 1000W., R7S.
- IP55 Clase I.
- Dimensiones: 1000 W: largo 320 mm, alto 225 mm y fondo 180 mm.

| REF | DESCRIPCIÓN | U E | |
|---------|------------------------------|-----|---|
| 1170102 | 1000W SIN LÁMPARA + 3m CABLE | 1 | 1 |

* 3 m. cable H05RN 3GX1,5 sin clavija de conexión.

TARIFA

