




TAMBOR SIN TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Protección niños.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1308253	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 240mm	1	54
1308263	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS SIN CABLE



- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.





REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1108200	Vacío/ sin cable + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.




REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1108200	Vacío/ sin cable + DSS 270mm	1	52
1408250	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52
1408260	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52

TARIFA



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE NEOPRENO F3G2,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1708250	25m Cable H07RN-F3G2,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE PVC F3G2,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1808260	40m Cable H05VV-F3G2,5 + DSS 300mm	1	48



TAMBOR ENROLLADOR Ø180 MM

- Soporte tubular de acero galvanizado.
- Con 4 bases de corriente SCHUKO y clavija. 230V. 16A.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1079180	15M. H05VV-F3G1.5+DSS 180mm	1




TAMBOR ENROLLADOR GARANT IP20

- Fabricado en material plástico muy resistente con sistema de frenado y clip para fijar el cable en el cuerpo del tambor.
- 4 bases de corriente con tapa protectora autocierre y clavija 16A/230V.
- Soporte tubular de acero galvanizado.
- Empuñadura ergonómica para mayor facilidad de transporte.
- El dispositivo DSS va equipado con sistema de doble seguridad.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1208010	Vacío/ sin cable +DSS 290mm	1
1208150	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 290mm	3
1208160	50M. H05VV-F3G1.5+DSS 290mm	1
1208300	40M. H05VV-F3G2.5+DSS 290mm	1



TAMBOR USB



TAMBOR ENROLLADOR COMPACT CON 2 USB DE CARGA IP20

- Práctico compacto y ligero.
- Fabricado con un plástico especial resistente y con un soporte tubular de acero galvanizado.
- 3 bases de corriente SCHUKO con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- Diámetro del tambor: 180mm.
- Peso: 2,15 Kg.



TARIFA



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1079186	15M. H05VV-F3G1.5+DSS 2-USB 180mm	1



H05VV = Cable PVC. H05RR = Cable goma. H05V3V3 = Cable bremáxx. H07RN = Cable neopreno. XYMM = Cable de tratamiento especial anti-aceite muy flexible.



TAMBOR ENROLLADOR GARANT CON 2 USB DE CARGA IP20

- Fabricado en material plástico muy resistente con sistema de frenado y clip para fijar el cable en el cuerpo del tambor.
- Soporte tubular galvanizado.
- Mango ergonómico para mayor facilidad de transporte además de ser una guía de cable perfecta cuando se enrolla y desenrolla el cable.
- 3 bases de corriente SCHUKO con tapas de cierre automático y clavija 16A/230V.
- Bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB protegidas contra la entrada de polvo y suciedad.
- Corriente de carga total de máx. 2100mA para la carga rápida de dispositivos.
- Diámetro del tambor: 240mm.
- Peso: 3,62 Kg.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1215006	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 2-USB 240mm	1




Mango sólo para tambores IP44




Transporte manos libres

Lleva los tambores con facilidad gracias al **CablePilot**, incluso si no tienes las manos libres



Práctico para colgar

El **CablePilot** permite colgar los tambores de forma segura de un andamio o una escalera



Colocación cable

Incluso cuando se enrolla rápidamente; el **CablePilot** mantiene y guía el cable



Mango Pendular

El práctico mango pendular puede regular el sentido de la marcha, desde la derecha o la izquierda: **CablePilot** es flexible y adaptable



TAMBOR ENROLLADOR BREMAXX IP44

- El cable con certificación IP44 y registrado en el VDE (Asociación de Electrotecnia).



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

REF	DESCRIPCIÓN	U E
1218587	25M. N05V3V3-F3G1.5+DSS 240mm	1
1208597	50M. N05V3V3-F3G1.5+DSS 290mm	1



TARIFA




TAMBOR ENROLLADOR GARANT IP44

- Equipado con un sistema de bloqueo y un clip de fijación del cable al tambor.
- Tres bases con protección resistentes al agua e instalación hermética para intemperie.
- Cable de neopreno especialmente flexible H07RN-F para uso exterior continuo.
- Clavija y bases schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1208440	25M. H07RN-F3G2.5+DSS 290mm	1
1233120	40M. H07RN-F3G2.5+DSS 320mm	1



VER VÍDEO






TAMBOR ENROLLADOR JARDÍN

- Diseñado para el jardín, para la alimentación de máquinas en movimiento como cortacéspedes, cortasetos, etc.
- Tambor fabricado en material plástico muy resistente, con el sistema de frenado y clip para fijar el cable al cuerpo del tambor.
- Soporte tubular en acero, estable y resistente a la intemperie.
- Clavija y base schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1141740	25M.(23+2) H05VV-F3G1.5+DSS 240mm	1
1141970	25M.(23+2) H07RN-F3G1.5+DSS IP44 240mm	1
1181970	40M.(38+2) H07RN-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1
1188470	40M.(38+2) XYMM-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1



TAMBOR ENROLLADOR SUPER SÓLID IP44

- Para profesional y exterior.
- Chasis fabricado con un plástico especial con estructura reforzada.
- Soporte tubular excepcionalmente robusto y estable con guía para cable.
- Clavija y bases schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1308907	40M. H07RN-F3G1.5+DSS 290mm	1



SISTEMA BRETEC

POR FIN SE PUEDE DESENCOLLAR EL CABLE DEL TAMBOR SIN PROBLEMAS CUANDO HAY APARATOS CONECTADOS.



▲ sin Bretec



▲ con Bretec

VENTAJAS

- El nuevo sistema BRETEC de contacto rotativo deslizante hace que la placa de enchufes y los cables de los aparatos conectados permanezcan fijos cuando el tambor se mueve.

VER VÍDEO



TARIFA



TAMBOR ENROLLADOR GARANT BRETEC IP20

- Clavija y bases schuko 16A / 230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1208850	25M. H05VV-F3G1.5+DSS 240mm	1





TAMBOR ENROLLADOR BRETEC IP44

- Diseñado para jardín o alimentación de máquinas en movimiento.
- Cable rojo doble capa. Contiene cierre y clip para fijar el cable al tambor.
- Clavija y base schuko 16A / 230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1184830	50M.(48+2) H05RR-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1



TAMBOR ENROLLADOR INDUSTRIAL IP44

- Tambor fabricado en ABS ESPECIAL irrompible.
- Chasis robusto con empuñadura ergonómica para transporte fácil y cómodo.
- Con base cuádruple de plástico y clavija 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1234970	40M.(38+2) XYMM-F3G1.5+DSS IP44 290mm	1



TAMBOR ENROLLADOR SCHUKO IP55

- Fabricado en plástico.
- Clavija schuko 16A/250V **IP67**
- 3 Bases SCHUKOS 16A/250V **IP67**.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1114604	25M. H07RN-F3G1.5+DSS 320mm	1
1114605	50M. H07RN-F3G1.5+DSS 320mm	1



TARIFA




TAMBOR ENROLLADOR CEE/CETAC IP44

- 2 tomas con protección antiagua. IP44. 2P+T. CEE/CETAC.
- Clavija CEE/CETAC 230V. 16A.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1182760	25M. H07RN-F3G2.5+DSS 290mm	1



H05VV = Cable PVC. H05RR = Cable goma. N05V3V3= Cable bremáx. H07RN = Cable neopreno. XYMM = Cable de tratamiento especial anti-aceite muy flexible. DSS = Dispositivo doble seguridad

TAMBOR ENROLLADOR INDUSTRIAL CEE/CETAC 3 Y 4 HILOS

- 2 ó 3 tomas con protección antiagua. 3P+T 380V. 6 2P+T. 220V.




CON IP44

REF	DESCRIPCIÓN	U E
1111164	30M. H07RN-F4G2.5+DSS 320mm (1)	1



CON IP55

REF	DESCRIPCIÓN	U E
1114360	30M. H07RN-F4G2.5+DSS 320mm (2)	1
1112170	50M. H07RN-F4G2.5+DSS 420mm (3)	1
1114350	30M. H07RN-F3G2.5+DSS 320mm (4)	1



- (1)(2)(4) Diámetro tambor 320 mm.
- (3) Diámetro tambor 420 mm. Mango fijo. Chasis con ruedas para desplazamiento.




TAMBOR ENROLLADOR CEE/CETAC TRIFÁSICO 5 HILOS

- Clavija + base CEE para 400V. 5 hilos (3 fases + neutro + tierra).
- ROJA y 2 bases SCHUKO 230V.
- Tambor especial robusto y chasis ergonómico.





REF	DESCRIPCIÓN	U E
1182730	30M. H05VV-F5G1.5+DSS IP20 290mm	1
1237980	30M. H07RN-F5G2.5+DSS IP44 320mm	1



CASSETTE 10M Y 15M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001011	10m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	1,7	1	5
1001021	15m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	2,3	1	5



VARIO - LINE

- Carcasa robusta y reforzada hecha de un plástico especial antichoque.
- Dotados de un fácil rebobinado y extensión.
- Gran estabilidad gracias a su doble pie.
- Clavija y tomas Schuko 16A/230V.



REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	U E	
1092200	5M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	19,5x24x7,5 cm	1	5
1092270	5M H05VV-F3G1.5+DSS BURDEOS	19,5x24x7,5 cm	1	5
1093200	10M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x8 cm	1	2
1094200	15M H05VV-F3G1.5+DSS NEGRO	22,5x27x12 cm	1	2

