

LIGHT EVOLUTION

- **Amortiguación.** Absorbiendo la energía del impacto para no dañar articulaciones y evitar la sobrecarga.
- **Ligereza.** Ahorro de energía y ergonomía.
- **Flexibilidad** Todo tipo de desplazamientos.
- **Resistencia mecánica** a la abrasión y a la tracción.
- **Estabilidad**



CALZADO ESD Para áreas de protección electrostática.

*Ref 1688 ZLE / BLE

en automoción, laboratorios, electrodomésticos, investigación, aeronáutica, alta tecnología, tratamiento de aguas, etc.

En atmósferas ATEX

Industria química, farmacéutica, petrolera, gasística, pintura, energía, madera, talleres, almacenamiento.



INSERTO DE E-TPU expanso de Poliuretano Termoplástico

Ahorro de energía, reducción de la fatiga, reducción de las enfermedades y disfunciones de los pies (anomalías anatómicas, fascitis plantar, talalgias... etc.), aumento del confort y seguridad al usuario.

Uso general en trabajos con alta actividad física (largos desplazamientos, extensos períodos de pie, escaleras, transporte y almacenaje, mantenimientos...).



SUELA de Poliuretano doble densidad

Con máxima ligereza y flexibilidad.

**METAL
free**



Surcos para evacuación de líquidos, aceites e hidrocarburos.



METAL
Free

Ref. **1688ZLENE CENTURIÓN**

ESD / S3 / SRC / WRU / E / A

Tejido / composición Microbifra serraje

P. antiperforación Textil

Suela Poliuretano doble densidad
Inserto E-TPU en talón

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

TALLAS: 36 a 47

Pedido Min: 1 par

CE EN 20345



METAL
Free

Ref. **1688BLENE MINERVA**

ESD / S3 / SRC / WRU / E / A

Tejido / composición Microbifra serraje

P. antiperforación Textil

Suela Poliuretano doble densidad
Inserto E-TPU en talón

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

TALLAS: 36 a 47

Pedido Min: 1 par

CE EN 20345

**TOPE de seguridad
en fibra de vidrio.**

Resistencia: 200j

Plantilla Antiestática

Conductora energía estática.

*Ref: 1688 ZLE / BLE

Antibacteriana Distribución
ergonómica para reducción de las
presiones plantares.



Plantilla Anti-perforación.

No metálica. Resistente a la
perforación hasta 1.100 N



METAL
Free

Ref. **1688ZLEFNE DRACO**

S1P / SRC / E / A

Tejido / composición Rejilla sintética transpirable
Refuerzos en microfibra y TPU

P. antiperforación Textil

Suela Poliuretano doble densidad
Inserto E-TPU en talón

Plantilla PU foam moldeada

Tope de seguridad Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

TALLAS: 35 a 47

Pedido Min: 1 par

CE EN 20345