

BASIC LINE

Calzado de seguridad para uso continuado diseñado para las condiciones más exigentes pero sin renunciar a la comodidad y al diseño.

MÁXIMO CONFORT y altas prestaciones



METAL
Free

Ref. **1688ZBLNE TARRACO**
S3 / SRC / WRU / E / A

Tejido / composición	Microfibra hidrofugada
P. antiperforación	Textil
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	PU Foam conformada
Tope de seguridad	Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49

CE EN 20345



METAL
Free

Ref. **1688BBLNE SAGUNTO**
S3 / SRC / WRU / E / A

Tejido / composición	Microfibra hidrofugada
P. antiperforación	Textil
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	PU Foam conformada
Tope de seguridad	Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 34 a 49

CE EN 20345



METAL
Free

*Cierre de velcro
facilita el desprendimiento
rápido del calzado.

Ref. **1688BSBLNE ONUBA**
S3 / SRC / WRU / E / A

Tejido / composición	Microfibra hidrofugada
P. antiperforación	Textil
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	PU Foam conformada
Tope de seguridad	Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47

CE EN 20345



METAL
Free

CI: AISLAMIENTO
frente al frío del piso
(-20°C) Insulation Vs.
COLD up to -20°C

Ref. **1688ZBMPROBL ADRIÁTICO**
S2 / SRC / WRU / CI / E / A

Tejido / composición	Microfibra hidrofugada
Suela	Bidensidad Poliuretano
Plantilla	PU Foam conformada antibacteriana
Tope de seguridad	Fibra de vidrio

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 35 a 47

CE EN 20345

CALZADO DE
SEGURIDAD



Ref. **1688BNE MASTIA**
S1P / SRC / E / A

Tejido / composición	Microfibra
P. antiperforación	Acero
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	EVA
Tope de seguridad	Acero

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

CE EN 20345



Ref. **1688BSONE VULCANO**
S1P / SRC / E / A

Tejido / composición	Microfibra
P. antiperforación	Acero
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	EVA
Tope de seguridad	Acero

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 par

TALLAS: 38 a 47

CE EN 20345



S1P



*Protección contra impactos (200J) en zonas donde sea obligatorio el uso de calzado de seguridad con protección en la puntera (visita a fábricas, obras, talleres...). Se adaptada rápida y fácilmente al calzado del usuario mediante un elástico. **Suela antideslizante en la planta.**



Topo
seguridad
VISITAS
acoplable



METAL
Free

Ref. **1688ZNE UXAMA**
S1P / SRC / E / A

Tejido / composición	Microfibra
P. antiperforación	Acero
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	EVA
Tope de seguridad	Acero

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par
TALLAS: 36 a 47 **CE EN 20345**

Ref. **1688PVNE VISIT**

Tejido / composición Microfibra

Tope de seguridad Acero

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: M (36-42)/L (43-48)

CE UE 2016/425



S1P



S1



Sin plantilla
antiperforación
Mayor
flexibilidad

Ref. **1688ZSG SCORPIO**
S1P / SRC / E / A

Tejido / composición	Microfibra serraje perforada y rejilla sintética
P. antiperforación	Acero
Suela	Poliuretano doble densidad
Plantilla	EVA
Tope de seguridad	Acero

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par
TALLAS: 36 a 47 **CE EN 20345**

Ref. **1688ZS1G SCORPIO**
S1 / SRC / E / A

Tejido / composición Microfibra serraje perforada y rejilla sintética

Suela Poliuretano doble densidad

Plantilla EVA

Tope de seguridad Acero

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: 36 a 47

CE EN 20345