



Ref. **A571411BL SB / FO / SRA**
Bota polimérica de seguridad RIESGO ELÉCTRICO

- Fabricada con una mezcla especial de PVC y goma nitrílica de alta resistencia eléctrica. Permite el aislamiento eléctrico del trabajador en los pies, incluso en presencia de agua.
- Tope de seguridad metálico.
- Resistencia antideslizamiento SRA.
- Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad.
- Resistente a hidrocarburos FO.
- Sólo el calzado fabricado íntegramente con polímeros (Clase 2), tipo bota de agua, garantiza el aislamiento eléctrico según la única norma de riesgo eléctrico en la actualidad.

USOS Uso General (Calzado de seguridad) con presencia de agua y sin ella, y con riesgo eléctrico. Todo tipo de trabajos con riesgo eléctrico (energía, mantenimientos industriales, plantas químicas, electricistas, telecomunicaciones).

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par

CE EN20345

CE EN50321

Clase 0. Calzado aislante de la electricidad en instalaciones de baja tensión. Clase 0 (1.000V en c.a. y 1500V en c.c.)

TALLAS: 39/40 a 47



Ref. **A442AB1V S5 / SRA**
Bota polimérica de seguridad RIESGO QUÍMICO

- Fabricada con una mezcla especial de PVC y goma nitrílica de alta resistencia química.
- Tope de seguridad y plantilla anti perforación en acero.
- Certificación adicional contra Ácido Sulfúrico (50% concentración).
- Resistencia antideslizamiento SRA.
- Muy resistente a la abrasión para mayor durabilidad.
- Protección extra del tobillo.

USOS Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de mucha agua y con riesgo de salpicaduras químicas. Plantas petroquímicas, manipulación de elementos químicos en agricultura, plantas químicas y de procesamiento, ganadería, pintura y disolventes, construcción con riesgo químico, mantenimiento industrial, trabajos con residuos químicos y descontaminación, entornos de descomposición orgánica...etc.

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par

CE EN20345 S5

CE EN13832-3

(J K O P Q R) Calzado con alta resistencia a los productos químicos.

TALLAS: 39 a 47



BOTA DE AGUA PVC CAÑA ALTA

- Bota de agua de PVC en caña y suela.
- Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.
- Absorción de energía en el talón (E).
- Forro interior en poliéster.

Ref. **380PPNE** *negro*

Ref. **380VPV** *verde*

USOS Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua, para usos en exterior (construcción, agrícola).

Uds. Caja: 8

Pedido Min: 1 par



TALLAS: 35 a 47



Ref. **142VPV** PVC/NITRILO CAÑA ALTA Bota de agua verde de seguridad (S5)

- Bota de agua de PVC en caña y PVC/Nitrilo en suela.
- Tope de seguridad en acero extra grande y plantilla anti-perforación en acero (S5).
- Absorción de energía en talón, antiestática y anti-deslizante.
- Resistente a hidrocarburos.
- Forro interior en poliéster.

USOS Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección en la puntera y en la plantilla. Especialmente indicada para trabajos en exterior (construcción, industria, agrícola) con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de perforación en la suela.

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par



TALLAS: 36 a 48



Ref. **171BVBL** PVC/NITRILO CAÑA ALTA Bota de agua blanca de seguridad

- Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y suela.
- Tope de seguridad en acero extra grande.
- Máximo coeficiente anti-deslizante SRA.
- Absorción de energía en el talón (E).
- Suela resistente a hidrocarburos (FO).
- Forro interior en poliéster.

USOS Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera protección en la puntera. Especialmente indicada en industria alimentaria.

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par



TALLAS: 36 a 48



Ref. **380BVBL** PVC/NITRILO CAÑA ALTA Bota de agua blanca

- Bota de agua de PVC/Nitrilo en caña y suela.
- Certificada bajo la norma ISO 6112 (grasas animales y aceites vegetales).
- Forro interior en poliéster.

USOS Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua. Especialmente indicada en industria alimentaria.

Uds. Caja: 6

Pedido Min: 1 par



TALLAS: 35 a 47