



Ref. **788LAJY**

Guante tipo conductor flor vacuno amarillo con ribete.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Calidad constante en la piel.

USOS

Manipulación General. Riesgos Mecánicos y térmicos (calor por contacto 100°C durante 15 segundos). Actividades de manipulación con riesgos mecánicos, tales como cadenas de montaje, automoción, electrodomésticos, naval, muebles, servicios públicos, ferrocarriles, agricultura, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 8, 9 y 10

EN ISO 21420



EN 407
X1XXXXX



EN 388
2121A



Ref. **788LGSG**

Guante tipo conductor flor vacuno (palma) y serraje (dorso) color natural con ribete.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor y piel serraje vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza, y la piel serraje del dorso mayor resistencia al corte y a la perforación. Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

USOS

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Actividades de manipulación con riesgos mecánicos en medio seco donde se necesite una mayor comodidad y tacto, tales como trabajos de conducción (camiones, operadores de grúa), carga y descarga, tareas de logística, automoción, obra pública, fabricantes de equipos, construcción.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 8, 9 y 10

EN ISO 21420



EN 388
2132X



Ref. **788LIBL**

Guante tipo conductor piel flor vacuno y dorso de punto de algodón.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad combinada con algodón tipo interlock.
- La piel flor otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- El algodón proporciona una mayor transpirabilidad y mayor comodidad.
- Calidad constante en la piel.

USOS

Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Actividades de manipulación con riesgos mecánicos donde se necesite una mayor comodidad, tacto y destreza tales como trabajos de conducción (camiones, operadores de grúa), montajes, pequeñas piezas, industria del automóvil.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 6, 7, 8, 9 y 10

EN ISO 21420



EN 388
2122X



Ref. **788LGJBL**

Guante tipo conductor flor vacuno con ribete.

Ref. **788LGJBBL**

Presentación emblistado.

- Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente resistencia a la abrasión y al desgarrado, a la vez que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Calidad constante en la piel.

USOS

Manipulación General. Riesgos Mecánicos y térmicos (calor por contacto 100°C durante 15 segundos). Actividades de manipulación con riesgos mecánicos, tales como cadenas de montaje, automoción, electrodomésticos, naval, muebles, servicios públicos, ferrocarriles, agricultura, construcción.

Uds. Caja: 120 Pedido Min: 12 pares

TALLAS: 7, 8, 9, 10 y 11

EN ISO 21420



Ref. **688NUTA**

Guante de Nitrilo azul.

- Guante de Nitrilo azul sin empolverar, muy finos de gran sensibilidad táctil. El Nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos. Fabricado en un Nitrilo de muy alta suavidad que reduce la fatiga de la mano del usuario, pero conservando altas propiedades mecánicas y químicas.
- Libre de proteínas, por lo que no produce alergias.
- Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485.
- (Precio y Ud.mínimas = 1 Pack de 100 uds.)

USOS

Manipulación General. Actividades donde se requiera mucho tacto como farmacias, laboratorios, manipulación de piezas, talleres, electrónica y manipulación en general donde exista un riesgo mínimo pero sea necesaria una protección contra manchas y proteger al producto en su manipulación.

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: S y M

EN ISO 21420



Ref. **688LUTBL**

Guante de látex empolvado.

- Guante de látex empolvado, muy finos de gran sensibilidad táctil.
- El látex es una sustancia natural muy flexible, que ofrece un gran confort, un excelente agarre y una buena resistencia a la abrasión.
- Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485.
- (Precio y Ud.mínimas = 1 Pack de 100 uds.)

USOS

Manipulación General. Actividades donde se requiera mucho tacto como farmacias, laboratorios, manipulación de piezas, talleres, electrónica, y manipulación en general donde exista un riesgo mínimo pero sea necesaria una protección contra manchas y proteger al producto en su manipulación.

Uds. Caja: 10 Pedido Min: 1 par

TALLAS: L

EN ISO 21420