



Ref. **788MR**

Piel serraje vacuno 1ª con costuras de Kevlar y forro especial interior. **35 cm.**

- La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1ª que ofrece excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.
- El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.

USOS

Riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 12 pares

TALLA: 9

EN ISO 21420



EN 12477
tipo A



EN 407
4 1 2 2 4 X



EN 388
4 1 2 3 X

Ref. **788MAR**

Piel serraje vacuno 1ª con costuras de Kevlar y forro especial interior. **40 cm.**

- La piel de serraje otorga al guante una buena resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1ª que ofrece excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.
- El forro interior proporciona calidez y aislamiento térmico.

USOS

Riesgo por soldadura, Riesgos mecánicos y Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor (hasta 100°C).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 12 pares

TALLA: 9

EN ISO 21420



EN 12477
tipo A



EN 407
4 1 2 2 4 X



EN 388
4 1 2 3 X

