

Chapas de anclaje para sistemas anticaídas y anclajes estructurales para líneas de vida, para ser fijadas a pared (hormigón...). Mediante fijaciones mecánico expansivas (Cincadas o de Acero Inox.), de 12 o 16 mm. La Fijación ha de soportar una vez instalada una fuerza estática de 12 kN.



Ref. **1888COL12SIN**

Dispositivo de anclaje para arnés en acero inoxidable PLX HCR. COLT12

• Fijación: Diámetro 12. Peso: 0.06 kg.

Uds. Caja: 150

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).



Ref. **1888COL16SIN**

Dispositivo de anclaje para arnés o línea de vida en acero inoxidable 304. COL 02.16

• Fijación: Diámetro 16. Peso: 0.25 kg.

Uds. Caja: 75

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).



Ref. **1888COGS12SIN**

Dispositivo de anclaje para arnés plegado a 45° en acero inoxidable 304. COLGS.12

• Ideal por su gran ojal, para instalaciones de sistemas anticaídas mediante pértiga y mosquetones de gran apertura. Fijación: Diámetro 12. Peso: 0.26 kg.

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).



Ref. **1888COGS16SIN**

Dispositivo de anclaje para arnés o línea de vida en acero inoxidable 304. COLGS.16

• Ideal por su gran ojal, para instalaciones de sistemas anticaídas mediante pértiga y mosquetones de gran apertura.
• Alternativa al 1888-COLGS12 para hormigones de baja calidad.
• Fijación: Diámetro 16. Peso: 0.26 kg.

Uds. Caja: 25

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

Fijaciones mecánico expansivas para fijación de las chapas de anclaje:

- Cincadas: Para anclajes que no va a ser permanentes (menos de 2 años).
- Acero Inoxidable 304 (A2). Para anclajes permanentes.



Ref. **1888FMEC12SIN**

Cincada de 12 mm

Uds. Caja: 150

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

Ref. **1888FMA212SIN**

Acero Inox. A2 de 12 mm.

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

Ref. **1888FMEC16SIN**

Cincada de 16 mm

Uds. Caja: 100

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

Ref. **1888FMA216SIN**

Acero Inox. A2 de 16 mm.

Uds. Caja: 50

Pedido Min: 1 ud.

EN 795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).