



MOD. VOLT Eléctricamente Aislante

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 53 a 66 cm.
- Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje, y acolchado.
- Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de espuma. **2088BVSIN**
- Peso: 300 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Bajas temperaturas (-30°C).
 - Salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Eléctrica (440V). Clase 0 hasta 1000 V (corriente alterna) o 1500 V (corriente continua)
 - A la llama: Aplicación durante 10 s, llama de propano.

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Ref. **2088CVBL** blanco

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

EN 397 Cascos de protección para la industria.

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Arnés interior



Conjunto dieléctrico



MOD. THOR Eléctricamente Aislante

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 53 a 66 cm.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Peso: 395 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
 - Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Resistencia eléctrica (440V).

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Ref. **2088CTBL** blanco

Ref. **2088CTY** amarillo

Ref. **2088CTA** azul marino

Ref. **2088CTR** rojo

Ref. **2088CTV** verde

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

EN 397 Cascos de protección para la industria.

EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Cierre ruleta tipo Roller



Arnés interior



MOD. VISION Eléctricamente Aislante con visor retráctil

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Visor de policarbonato, retráctil con puente nasal de silicona y resistencia incrementada (S). Clase óptica 1.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 52 a 63 cm.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) acople orejeras de protección auditiva.
- Visera corta y barbiquejo para trabajos en altura.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Peso: 395 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
 - Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Resistencia eléctrica (440V).

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión y proteger los ojos contra impactos.

Ref. **2088CVIBL** blanco

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

- CE **EN 397** Cascos de protección para la industria.
- CE **EN 166** Protección de los ojos. Requisitos generales.
- CE **EN 50365** Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Cierre ruleta tipo Roller



Arnés interior

