

Gafas de montura universal **CARBON SERIES**

Gafa de alta tecnología. Ergonómica de diseño envolvente, muy cómoda y ligera, con puente nasal suave para usos prolongados en el tiempo. Ocular con tratamiento "Premium" certificado. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas K (mayor duración y calidad de visión) y Resistencia al empañamiento N.



Ref. **2188GCSIN** Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 72 **Pedido Min: 12 ud.**

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protecc. UV). Buen reconocimiento del color.

F KN



Ref. **2188GCSIN** Ocular gris

- anti-rayadura
- anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (luz solar)
Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 72 **Pedido Min: 12 ud.**

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2,5 (protección solar grado 2,5).

F KN



Ref. **2188GCBBSIN**
Ocular "Blue-Blocker" Marrón

- anti-rayadura
- anti-empañante
- tecnología "BLA" (Blue Light Absorbing)

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)

Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones y en especial trabajos con luz azul producida por Ordenadores, luces LED, pantalla y luces fluorescentes, tablets...

Uds. Caja: 72

Pedido Min: 1 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas. Clase 2C-1.4 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F KN



Ref. **2188GCASIN**
Ocular amarillo

- anti-rayadura
- anti-empañante

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (ultravioleta UV)

Muy ligera (22g). Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS Riesgos de proyecciones y en especial trabajos que debido a las condiciones ambientales (nieblas, lluvia, humos...), requieran de una mejora sustancial de la visión. El ocular amarillo proporciona un aumento de la nitidez, del contraste y los detalles.

Uds. Caja: 72

Pedido Min: 1 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas. Clase 2-1.2 (Protección UV).

F KN

LITIO SERIES

Patillas flexibles, foam interior en EVA (desmontable) y puente nasal de goma suave y antideslizante.



Ref. **2188GLICSIN**
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- protección contra filtros ultravioletas UV
- foam interior en EVA desmontable

Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: 250

Pedido Min: 10 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

FT



Ref. **2188GLIGSIN**
Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- protección contra filtros ultravioletas UV
- foam interior en EVA desmontable

Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de impactos, reduciendo la energía del golpe.

Uds. Caja: 250

Pedido Min: 10 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

FT

Gafas de montura universal **TITANIUM SERIES**

Gafa de alta tecnología.
Ergonómica de diseño envolvente,
cómoda y ligera, con puente nasal de
goma suave, ventilado y antideslizante.

Ocular con tratamiento "Premium"
certificado. Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas K (mayor
duración y calidad de visión) y
resistencia al empañamiento N.



Ocular con tratamiento Premium certificado:
Resistencia al deterioro superficial por particu-
las finas K (mayor duración y calidad de visión)
y Resistencia al empañamiento (N).

con puente nasal de goma suave,
ventilado y anti-deslizante.

Ergonómica.
Diseño envolvente y
muy ligera

Ref. **2188GTACSIN**
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- estructura color antracita

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de
proyecciones (metal, madera, piedra), cons-
trucción, y fabricación en general.

Uds. Caja: **144**

Pedido Min: **12 ud.**

CE EN 166

Protección ocular de los ojos. Requisitos
generales

CE EN 170

Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-
1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F KN

METAL
free



Ref. **2188GICSIN** Mod. "IRIDIO"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- sin elementos metálicos (Metal Free)

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV)

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 144 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

FT



Ref. **2188GTALCSIN** Mod. "TALIO"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles

Amplio campo visual.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

FT



Ref. **2188GBCSIN** Mod. "BARIO"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles transparentes
- protección contra radiaciones ultravioletas UV
- foam interior en EVA desmontable

Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 250 Pedido Min: 10 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F



Ref. **2188GYCSIN** Mod. "YTRIO (WOMAN)"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- diseñada especialmente para mujeres
- puente nasal de goma suave
- patillas pivotantes (permiten inclinación)

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

FT



Ref. **2188GACSIN** Mod. "ARGON" Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- protección contra filtros ultravioletas UV

Con patillas flexibles.
Amplio campo visual.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F N



Ref. **2188GYOCSIN** Mod. "YODO" Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- Dual: Puede usarse como gafa de montura universal (patillas) o como gafa de montura integral (cinta ajustable).

Foam interior en EVA (material muy ligero y flexible, con gran capacidad para absorber impactos). Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.
Inserto óptico ajustable. Permite incorporarlo a la gafa una vez insertados oculares graduados.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F N



Ref. **2188GXCSIN** Mod. "XENON" Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles transparentes
- protección contra filtros ultravioletas UV
- foam interior en EVA desmontable

Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F



Ref. **2188GOCSIN** Mod. "OSMIO" Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles transparentes
- protección contra filtros ultravioletas UV
- foam interior en EVA desmontable.

Sella la gafa, impidiendo entrada de partículas. Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe.

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 250

Pedido Min: 10 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F



Ref. **2188GSICSIN**

Mod. "SILICIO"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- amplio campo visual

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV). Buen reconocimiento del color.

F

Ref. **2188GRGSIN**

Mod. "RUNNER"
Ocular tono gris

- anti-rayadura
 - anti-empañante
 - patillas regulables en longitud
- Lente de protección contra radiación solar.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Ref. **2188GZSIN**

Mod. "ZOOM"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
 - anti-empañante
 - patillas y puente nasal flexible
- Amplio campo visual.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F



Ref. **2188GUPSIN** Mod. "URANIO"
Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- elimina los reflejos y el deslumbramiento

Riesgos mecánicos (proyecciones)
Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

USOS En todo tipo de actividades tanto en el exterior, trabajos relacionados con la chapa, maquinaria, agricultura, pintura y decoración, trabajos de mantenimiento, alfaldado, trabajos con mucha luminosidad, trabajos en la nieve, en el agua (plataformas, pesca, deportes acuáticos, puertos...).

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (Protección solar grado 3)

F

Ref. **2188GPGSIN** Mod. "PATROL"
Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas regulables en longitud

Diseño curvo ergonómico auto-adaptable basado en la anatomía de la zona frontal de la cabeza.

Uds. Caja: 300 Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F



Ref. **2188GDSIN** Mod. "DUAL"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- dual: montura integral o montura universal

Riesgos mecánicos (proyecciones)

Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).

Diseño compacto y deportivo, cómoda y ligera, puede usarse

como una gafa universal (con patillas, incluidas), o como

una gafa integral (cavidad ocular en silicona, y cinta elástica)

Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía (F).

Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.

Excelente calidad óptica (Clase 1).

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

(m.universal) **F** / (m.integral) **F 3**



Línea SPY

Gafas de ocular unilente envolvente



Ref. **2188GSSIN** Ocular incoloro

- anti-rayadura

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

F



Ref. **2188GSGSIN** Ocular tono gris

- anti-rayadura

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Luz solar).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Línea SPY FLEX

Gafas de ocular unilente envolvente y patillas flexibles



Ref. **2188GSFSIN** Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2 (Protección UV con buen reconocimiento de los colores).

F



Ref. **2188GSFGSIN** Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Luz solar).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Línea SPY CITY

Gafas de ocular claro unilente envolvente y patillas flexibles



Ref. **2188GSCSIN** Ocular claro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Ultra-ligera (19 gramos). Diseño deportivo

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F



Línea SPY PRO

Gafas de ocular unilente envolvente y patillas flexibles



Ref. **2188GSPGSIN** Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F



Ref. **2188GSPESIN** Oc. espejo tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas flexibles

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (luz solar extrema o fuentes de calor).

Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

Patillas flexibles en silicona hipoalergénica para mayor comodidad y usos prolongados en el tiempo.

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1 (protección solar grado 3.1).

F

Línea LYNXT

Gafa panorámica, con patillas regulables en longitud, ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.



Ref. **2188GLSIN** Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas regulables en longitud
- unilente de amplio campo visual.
- protección contra filtros ultravioletas UV.

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Muy ligera (30 gramos).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y fabricación en general.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2-1.2.

FT



Ref. **2188GLGSIN** Ocular tono gris

- anti-rayadura
- anti-empañante
- con patillas regulables en longitud
- unilente de amplio campo visual.

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Luz solar).

Muy ligera (30 gramos).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), construcción, agricultura y fabricación en general.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2 (protección solar grado 2).

FT

Línea NITRO

Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.



Ref. **2188GNSIN** Ocular incoloro

Ref. **2188GNASIN** Ocular incoloro
ANTIEMPAÑANTE

- anti-rayadura
- antiempañante (2188GNASIN)
- con patillas regulables en longitud
- unilente de amplio campo visual.

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2C-1.2

F



Ref. **2188GNVSIN** Ocular tono verde

- anti-rayadura
- antiempañante
- lente verde de protección psoldadura grado 5
- con patillas regulables en longitud
- unilente de amplio campo visual.

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

F

Ref. **2188NGSIN** Ocular tono gris

- anti-rayadura
- antiempañante
- con patillas regulables en longitud
- unilente de amplio campo visual.

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (luz solar).

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2.5 (protección solar grado 2.5)

F





Línea CLARENCE

Gafa tipo visita / cubre-gafas panorámica, con patillas regulables en longitud y ocular pivotante.



Ref. **2188GVCSIN** Ocular incoloro

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas regulables en longitud

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Muy ligera (38 gramos).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), visitas a fábricas e industrias, construcción, y fabricación en general.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2-1.2 (Protección UV).

FT



Ref. **2188GVCVSIN**
Ocular tono verde IR 5.0

- anti-rayadura
- anti-empañante
- patillas regulables en longitud

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Infrarrojos IR).

Muy ligera (38 gramos).

USOS En procesos de soldadura (oxicorte y oxiacetilénica) de grado 5.0.

Uds. Caja: 300

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 171 Protección ocular. Filtros para el infrarrojo. Clase 4-5 (Protección IR Grado 5).

F



Ref. **2188GVESIN** Mod. "VISITOR"
Ocular incoloro

- anti-rayadura
- ergonómica
- ventilación lateral

Riesgos mecánicos (proyecciones).

Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Uds. Caja: 360

Pedido Min: 12 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV). Clase 2-1.2.

F