



Ref. **2188GIESIN** Mod. "X1"
Ocular incoloro

- **estructura de PVC**
- **ocular de policarbonato**
- Riesgos mecánicos (proyecciones, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 20 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales
BT 4 9



Ref. **2188GIASIN** Mod. "X1 PLUS"
Ocular incoloro

- **antiempañante**
- **ocular de policarbonato**
- Riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de líquidos -3- polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).
- Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.
- Compatible con la mayoría de gafas graduadas.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).

USOS En todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos...).

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 20 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales
BT 3 4 9 N

Ref. **2188GISSIN**
Gafa Integral de soldadura con oculares abatibles de grado 5 y oculares policarbonato (cubrefiltros).

- **estructura de PVC para riesgos mecánicos y riesgo por radiaciones (IR).**
- **oculares abatibles e intercambiables. Cristal verde inactínico tono 5 (Ø50mm). Permiten protección radiación infrarrojo soldadura, y levantar el ocular para ver la pieza soldada.**
- Ventilación Indirecta para reducir condensación humos de soldadura.
- Compatible con gafas graduadas.
- Recambios:
 - Cristal inactínico: **2188LV1V** (grados 5, 9, 10, 11 y 13).
 - Cubrefiltro Policarbonato: **2188CF1**.

USOS en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones en trabajos relacionados con la soldadura.

Uds. Caja: 120

Pedido Min: 12 ud.

CE EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

CE EN 169 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

CE EN 175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura.

F

