



PANTALLA FACIAL VOLT

- Policarbonato, espesor 2,25 mm.
- Riesgos mecánicos.
- Riesgos por radiaciones (Ultra-violeta UV).
- Impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas (BT).
- Salpicaduras de líquidos (3).
- Protección contra arco eléctrico de cortocircuito (8).
- Protección contra salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes (9).
- Amplio campo de visión (180°), con estructura curva y ergonómica.
- Excelente calidad óptica (Clase 1).
- Visor abatible de 400 mm (ancho) x 205 mm (largo).
- Riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV).

Pantalla facial compuesta por:

- soporte para el visor **2188SVNE**
- visor **2188VVSIN** (venta por separado)

También se puede usar:

- adaptador dieléctrico **2188ACVSIN** para casco dieléctrico "Volt" **2088CVBL**

USOS

en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones, de salpicaduras de metales fundidos, salpicaduras de líquidos o riesgos eléctricos en construcción, obra pública, industria, minería, mantenimientos, trabajos en altura, túneles....

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (2-1.2).



Ref. **2188VVSIN** visor incoloro

- Policarbonato, espesor 2,25 mm.
- Alta resistencia mecánica, eléctrica y química.

Puede usarse como pantalla facial con:

- soporte para visor **2188SVNE** (venta por separado)

Usando:

- adaptador dieléctrico **2188ACVSIN** para casco dieléctrico "Volt" **2088CVBL**

Uds. Caja: 50 Pedido Min: 1 ud.

EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales

EN 170 Protección ocular. Filtros Ultravioletas (UV).



Ref. **2188SVNE** soporte para visor ajustable

- Policarbonato de alta resistencia mecánica, eléctrica y química.
- Ajuste a la cabeza tipo roller.

Como pantalla facial con:

- visor **2188VVSIN** (venta por separado)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.



Ref. **2188ACVSIN** Adaptador casco "VOLT"

- Policarbonato de alta resistencia mecánica, eléctrica y química.
- Ajuste a la cabeza tipo roller.

para casco dieléctrico "Volt" **2088CVBL** (venta por separado)

Uds. Caja: 10

Pedido Min: 1 ud.



Conjunto dieléctrico con el casco VOLT, adaptador **2188ACVSIN** y visor **2188VVSIN**