



Ref. **2388LPASIN** Lavajos portátil autónomo

- 34 litros de capacidad en tanque.
- Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Proporciona mediante gravedad un flujo de agua en los ojos durante 15 minutos. Ideal en situaciones donde el flujo continuo de agua potable no es posible.
- Flujo de agua: 1,5 Litros de agua por minuto (máximo 15 minutos).
- Peso Neto: 4,7 kg. / Peso bruto (con tanque lleno): 39 kg.
- Montaje: Sobre una superficie plana o para anclarse en la pared con la ayuda de un soporte de acero inoxidable (incluido)

USOS en todo tipo de ambientes agresivos y donde no exista la posibilidad de realizar la conexión a la red de agua. Plantas industriales, plantas químicas, desalinizadoras...

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 1 ud.

EN 15154-1-2 Normativa europea para lavajos.



Ref. **2388L101Y** Lavajos de acero galvanizado.

- Para ser usado en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
- Acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.
- Se activa manualmente mediante palanca o pedal.
- Alimentación mediante el agua potable de la red.
- Características técnicas:
 - Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 - Entrada de agua: 1/2 pulgada IPS
 - Salida de agua: 1 1/4 pulgada IPS

USOS en plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 1 ud.

EN 15154-2 Normativa europea para lavajos.



Ref. **2388L101MY** Sólo lavajos a pared.

Ref. **2388DDPSIN** Ducha Descontaminante Portátil. M200

- PVC de alta resistencia
- Montaje y desmontaje fácil y sencillo a través de conexiones
- Se conecta fácilmente a una toma de agua corriente.
- 5 atomizadores.
- 2 pantallas protectoras.
- Bolsa en tejido Oxford para almacenamiento y transporte.
- 2310mm (alto), 861mm (ancho), 980mm (profundidad).
- Peso: 12 kg.
- Materiales: PVC-U y ABS.

USOS Plantas químicas, industriales, plataformas, laboratorios etc. donde exista riesgo de salpicaduras químicas que requieran una descontaminación corporal de emergencia.

Uds. Caja: 1

Ped. Min: 1 ud.

EN 15154-1 Normativa europea para duchas.



Ref. **2388D101Y** Ducha-lavajos de acero galvanizado.

- Para ser usado en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
- Acero con tratamiento galvanizado y cubeta en ABS.
- Activación manual mediante tirador (ducha) o pedal (lavajos).
- Alimentación mediante el agua potable de la red.
- Características técnicas:
 - Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 - Entrada de agua: 1/2 pulgada IPS
 - Salida de agua: 1 1/4 pulgada IPS

USOS en plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 1 ud.

EN 15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavajos.



Ref. **2388D101MY** Solo ducha a pared.



Ref. **2388DAISIN**

Ducha-lavaojos de acero inoxidable.

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable, para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
- Activación manual mediante sistema de válvulas de bola.
- Alimentación mediante el agua potable de la red.
- Características técnicas:
 - Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 - Entrada de agua: 1/2 pulgada IPS
 - Salida de agua: 1 1/4 pulgada IPS

USOS en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes industriales donde se necesite un material más resistente que el acero galvanizado (aunque no es recomendable en ambientes marinos).

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 1 ud.

EN 15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.



Ref. **2388DAIPSIN**

Ducha-lavaojos de acero inoxidable 316.

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable 316, para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.
- El acero 316 es un acero especial, de excelente calidad, de muy alta resistencia a la corrosión.
- Activación manual mediante sistema de válvulas de bola.
- Alimentación mediante el agua potable de la red.
- Características técnicas:
 - Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 - Entrada de agua: 1/2 pulgada IPS
 - Salida de agua: 1 1/4 pulgada IPS

USOS en ambientes altamente agresivos, ambientes salinos y todo tipo de ambientes industriales donde sea necesario un acero inoxidable de la mayor resistencia (plataformas, plantas químicas y potabilizadoras en la costa...).

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 1 ud.

EN 15154-1-2 Normativa europea para duchas y lavaojos.

Ref. **2388MSIN**

Manta ignífuga apaga-fuegos

- Fabricada en fibra de vidrio
 - Para ahogar pequeños fuegos, impidiendo la llegada de Oxígeno.
 - Caja de PVC para colgar en un lugar visible de la pared y cerca del probable foco de incendio, con tirador para su extracción.
 - Grosor: 0,40mm / Temperatura máxima: 540°C
- Disponible en las siguientes medidas:

Ref. **2388MSIN(S)** 100 x 100 cm.

Ref. **2388MSIN(M)** 120 x 120 cm.

Ref. **2388MSIN(L)** 120 x 180 cm.

Ref. **2388MSIN(XL)** 180 x 180 cm.

USOS en cocinas domésticas, restaurantes, laboratorios...para apagar pequeños fuegos directamente sobre el lugar de ignición o en el caso de que prenda la ropa del usuario (no válida para procesos de soldadura).

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 6 ud.

EN 1869 Normativa europea sobre requisitos de las mantas ignífugas.



Ref. **2388MSSIN**

Manta de Soldadura 200x200 cm

- Fabricada en fibra de vidrio.
- Presentación en bolsa individual.
- Temperatura de trabajo: 600°-800°C.
- Temperatura pico: 1.400°-1.600°C

USOS Las mantas para soldadura están destinadas a proteger los equipos y maquinaria frente a los procesos de soldadura y técnicas afines (chispas de soldadura, metales fundidos, escorias...). También pueden usarse como manta ignífuga (apagar pequeños fuegos en el ámbito doméstico) o como pantalla (proteger los ojos de los destellos de las chispas)

Uds. Caja: 1

Pedido Min: 6 ud.

EN 1869 Normativa europea sobre requisitos de las mantas ignífugas.

EN1094-3 Productos refractarios aislantes.

