



NIVEL SONORO

PISONES DE COMPACTACIÓN

2IE603 PISÓN E-Power 72

ZERO
EMISSIONS

NOVEDAD



Equipo de compactación ligera especialmente diseñado para trabajos que requieran un entorno libre de emisiones y bajo nivel sonoro:

- Reformas interiores
- Centros urbanos
- Canalizaciones profundas
- Túneles y parkings subterráneos

VENTAJAS

- FIABILIDAD
Libre de mantenimientos (filtros, carburador, etc.)
- ERGONOMÍA
Entorno de trabajo saludable para el operador
- EFICIENCIA
Elevado rango de utilización (Aprox. 50 min. por ciclo de carga)

+ INFORMACIÓN

Profundidad compactacion: 40 - 50 cm

Fuerza centrífuga: 11 kN



Motor Honda

Referente mundial en tecnología y servicio. Batería y cargadores compatibles.



Ergonomía y control

Fácil arranque y paro. Controlador electrónico e indicador de batería.



Batería iones de litio

Cód. 2IE01



Cargador batería

Cód. 2IE05

LITHIUM
BATTERY

72V/10Ah



50 min

Autonomía extra



90 min

Carga rápida

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2IE603 ⁽¹⁾	PISÓN E-Power HONDA GXE2.0S	25 × 33	72,0
2IE01	Batería		6,4
2IE05	Cargador de Batería		11,2

(1) Batería y cargador no incluidos



NIVEL SONORO

2IE113W BANDEJA E-Power 93



ZERO
EMISSIONS

NOVEDAD



LITHIUM
BATTERY
72V/10Ah



40 min
Autonomía extra



90 min
Carga rápida

Equipo de compactación ligera especialmente diseñado para trabajos que requieran un entorno libre de emisiones y bajo nivel sonoro:

- Reformas interiores
- Centros urbanos
- Canalizaciones profundas
- Túneles y parkings subterráneos

Polivalente para la compactación de una amplia gama de superficies, está equipado con antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones y una larga vida útil.

Incluye en dotación deposito dosificador de agua y ruedas para el transporte.

VENTAJAS

- FIABILIDAD
Libre de mantenimientos (filtros, carburador, etc.)
- ERGONOMÍA
Entorno de trabajo saludable para el operador
- EFICIENCIA
Elevado rango de utilización (Aprox. 50 min. por ciclo de carga)

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 22 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 13 kN



Motor Honda
Referente mundial en tecnología y servicio. Batería y cargadores compatibles.



Ergonomía y control
Fácil arranque y paro. Controlador electrónico e indicador de batería.



Robusto y fiable
Base metálica de fundición. Protector de correas metálico. Estructura de protección motor e izado.



Batería iones de litio
Cód. 2IE01



Cargador batería
Cód. 2IE05

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2IE113W ⁽¹⁾	Bandeja E-Power HONDA GXE2.0H	42 × 55	93,0
2IE01	Batería		6,4
2IE05	Cargador de Batería		11,2

(1) Batería y cargador no incluidos

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



2I615H PISÓN PIM 70

ESPECIAL
RENTAL



Equipo de compactación robusto y manejable, idóneo para el sector alquilador.

+ INFORMACIÓN

Compactación: 60 - 70 cm

Fuerza centrífuga: 15 kN



Fiabilidad

Completa y sólida protección del motor.



Triple filtro de gasoil

- Cestillo en depósito
- Filtro con llave de paso
- Filtro de línea



Triple filtro de aire incrementando la vida útil del motor.

- Pre-filtro (1)
- Filtro foam (2)
- Filtro HEPA (3)



Motorización Honda GX120R

Mayor potencia para ofrecer el máximo rendimiento



Práctico sistema de ruedas para transporte, compatible con los modelos más habituales del mercado.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I615H	4 HP / HONDA GX 120R-4T	28 × 34	70
2I6131	Ruedas para transporte		



2I616H-L PISÓN P/M 75

**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO

NOVEDAD
Motorización LONCIN



Cód. 2I616H



Práctico sistema de ruedas para transporte, compatible con los modelos más habituales del mercado.

+ INFORMACIÓN

2I616H

Compactación: 60 - 70 cm

Fuerza centrífuga: 14 kN

+ INFORMACIÓN

2I616L

Compactación: 40 - 80 cm

Fuerza centrífuga: 14 kN



Fiabilidad y Seguridad
Doble filtro de gasóil.
Triple filtro de aire (Pre-filtro / Filtro Foam / Filtro Hepa).
Paro de emergencia.



Control y gestión
Indicador r.p.m. del motor.
Cuenta horas de funcionamiento.



Motorización Honda GX120R (Cód. 2I616H)
Mayor potencia para ofrecer el máximo rendimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I616H	4 HP / HONDA GX 120R-4T	30 × 35	75
2I616L	4 HP / LONCIN LC 165-3H (Euro V)	30 × 35	75
2I616I	Ruedas para transporte		

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN